

































**Het Rieber Gastronorm-bakken-programma Normset**

Materiaal			Gesloten GN-bakken van rvs							Bakken van polycarbonaat			
Uitvoering			Zonder grepen		Met afzinkbare grepen		GreenVac-bakken om te vacumeren		Bv. voor salades, koude gerechten				
													
GN-grootte	Diepte mm	In-houd l	Type	Bestelnr.	Type	Bestelnr.	In-houd l	Type	Bestelnr.	In-houd l	Type	Bestelnr.	
2/1  650 x 530 mm	200	55	21 200	<b>84 01 01 01</b>									
	150	41	21 150	<b>84 01 01 02</b>									
	100	27	21 100	<b>84 01 01 03</b>									
	65	17	21 065	<b>84 01 01 04</b>									
	40	10	21 040	<b>84 01 01 05</b>									
	20	-	21 020	<b>84 01 01 06</b>									
1/1  325 x 530 mm	200	26	11 200	<b>84 01 01 07</b>	11 200 f	<b>84 01 02 01</b>				21	K 11 200	<b>84 21 01 01</b>	
	150	18,4	11 150	<b>84 01 01 08</b>	11 150 f	<b>84 01 02 02</b>	13,8	11 150 GV	<b>84 23 01 03</b>	16,5	K 11 150	<b>84 21 01 02</b>	
	100	11,7	11 100	<b>84 01 01 09</b>	11 100 f	<b>84 01 02 03</b>	8,5	11 100 GV	<b>84 23 01 02</b>	10,3	K 11 100	<b>84 21 01 03</b>	
	65	7	11 065	<b>84 01 01 10</b>	11 065 f	<b>84 01 02 04</b>				5,3	K 11 065	<b>84 21 01 04</b>	
	55	5,6	11 055	<b>84 01 01 59</b>	11 055 f	<b>84 01 02 59</b>			Diepte 150 mm ook te koop met valgreep: 11150f-GV	<b>84 23 02 03</b>			
	40	3,4	11 040	<b>84 01 01 11</b>									
	20	-	11 020	<b>84 01 01 12</b>									
2/3  325 x 352 mm	200	15,3	23 200	<b>84 01 01 13</b>	23 200 f	<b>84 01 02 05</b>							
	150	11,8	23 150	<b>84 01 01 14</b>	23 150 f	<b>84 01 02 06</b>							
	100	7,4	23 100	<b>84 01 01 15</b>	23 100 f	<b>84 01 02 07</b>							
	65	4,3	23 065	<b>84 01 01 16</b>	23 065 f	<b>84 01 02 08</b>							
	55	3,2	23 055	<b>84 01 01 97</b>									
	40	2,4	23 040	<b>84 01 01 17</b>									
	20	-	23 020	<b>84 01 01 18</b>									
1/2  325 x 265 mm	200	10,9	12 200	<b>84 01 01 19</b>	12 200 f	<b>84 01 02 09</b>				10,3	K 12 200	<b>84 21 01 09</b>	
	150	8,4	12 150	<b>84 01 01 20</b>	12 150 f	<b>84 01 02 10</b>	6	12 150 GV	<b>84 23 01 07</b>	7,8	K 12 150	<b>84 21 01 10</b>	
	100	5,3	12 100	<b>84 01 01 21</b>	12 100 f	<b>84 01 02 11</b>				5,1	K 12 100	<b>84 21 01 11</b>	
	65	3,3	12 065	<b>84 01 01 22</b>	12 065 f	<b>84 01 02 12</b>				2,7	K 12 065	<b>84 21 01 12</b>	
	55	2,6	12 055	<b>84 01 01 60</b>	12 055 f	<b>84 01 02 60</b>							
	40	1,7	12 040	<b>84 01 01 23</b>									
	20	-	12 020	<b>84 01 01 24</b>									
1/3  325 x 176 mm	200	6,6	13 200	<b>84 01 01 25</b>	13 200 f	<b>84 01 02 13</b>				5,8	K 13 200	<b>84 21 01 05</b>	
	150	4,9	13 150	<b>84 01 01 26</b>	13 150 f	<b>84 01 02 14</b>	3,4	13 150 GV	<b>84 23 01 11</b>	4,5	K 13 150	<b>84 21 01 06</b>	
	100	3,3	13 100	<b>84 01 01 27</b>	13 100 f	<b>84 01 02 15</b>				3	K 13 100	<b>84 21 01 07</b>	
	65	2	13 065	<b>84 01 01 28</b>	13 065 f	<b>84 01 02 16</b>				1,7	K 13 065	<b>84 21 01 08</b>	
	40	1	13 040	<b>84 01 01 29</b>									
	20	-	13 020	<b>84 01 01 30</b>									
1/4  162 x 265 mm	200	5	14 200	<b>84 01 01 31</b>	14 200 f	<b>84 01 02 17</b>							
	150	3,6	14 150	<b>84 01 01 32</b>	14 150 f	<b>84 01 02 18</b>				3,2	K 14 150	<b>84 21 01 13</b>	
	100	2,3	14 100	<b>84 01 01 33</b>	14 100 f	<b>84 01 02 19</b>				2,1	K 14 100	<b>84 21 01 14</b>	
	65	1,5	14 065	<b>84 01 01 34</b>	14 065 f	<b>84 01 02 20</b>				1,3	K 14 065	<b>84 21 01 15</b>	
	20	-	14 020	<b>84 01 01 35</b>									
2/8  325 x 131 mm	200	5,6	28 200	<b>84 01 01 63</b>	28 200 f	<b>84 01 02 42</b>							
	150	3,9	28 150	<b>84 01 01 36</b>	28 150 f	<b>84 01 02 21</b>				3,6	K 28 150	<b>84 21 01 23</b>	
	100	2,6	28 100	<b>84 01 01 37</b>	28 100 f	<b>84 01 02 22</b>				2,3	K 28 100	<b>84 21 01 22</b>	
	65	1,3	28 065	<b>84 01 01 38</b>	28 065 f	<b>84 01 02 23</b>							
	20	-	28 020	<b>84 01 01 39</b>									
2/4  162 x 530 mm	150	8,4	24 150	<b>84 01 01 58</b>	24 150 f	<b>84 01 02 40</b>				7,4	K 24 150	<b>84 21 01 19</b>	
	100	5,3	24 100	<b>84 01 01 57</b>	24 100 f	<b>84 01 02 39</b>				4,9	K 24 100	<b>84 21 01 20</b>	
	65	3,3	24 065	<b>84 01 01 56</b>	24 065 f	<b>84 01 02 38</b>				3	K 24 065	<b>84 21 01 21</b>	
	40	1,7	24 040	<b>84 01 01 55</b>	24 040 f	<b>84 01 02 37</b>							
	20	-	24 020	<b>84 01 01 54</b>									
1/6  162 x 176 mm	200	2,8	16 200	<b>84 01 01 40</b>	16 200 f	<b>84 01 02 24</b>							
	150	2,1	16 150	<b>84 01 01 41</b>	16 150 f	<b>84 01 02 25</b>				2	K 16 150	<b>84 21 01 16</b>	
	100	1,4	16 100	<b>84 01 01 42</b>	16 100 f	<b>84 01 02 26</b>				1,4	K 16 100	<b>84 21 01 17</b>	
	65	0,9	16 065	<b>84 01 01 43</b>	16 065 f	<b>84 01 02 27</b>				0,8	K 16 065	<b>84 21 01 18</b>	
1/9  108 x 176 mm	100	0,7	19 100	<b>84 01 01 44</b>	19 100 f	<b>84 01 02 28</b>							
	65	0,5	19 065	<b>84 01 01 45</b>	19 065 f	<b>84 01 02 29</b>							
							Voor het vers houden van onbewerkte gerechten of van kant-en-klare gerechten door vacumeren, aan te bevelen voor cook and chill			Transparant, voor opslag, voor- en bereiding, serveren van gerechten (-20 °C t/m + 90 °C), zonder grepen. Compatibel met GN-bakken van rvs. Niet bestand tegen: alkalilogen, amines, geconcentreerde zuren en logen, methanol, aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen en heet water (langdurige inwerking)			

## Het Rieber Gastronorm-bakken-programma Normset

Geëmailleerde GN-bakken		Gecoate bakken		Lux-GN-bakken van RVS		Bakken van glas	
bv. om te bakken		bv. voor ovenschotel		om te presenteren		bv. voor fruit	
							
Inhoud l	Type Bestelnr.	Inhoud l	Type Bestelnr.	Type Bestelnr.	Type Bestelnr.	Type Bestelnr.	Type Bestelnr.
	21 020 E <b>84 01 04 06</b>						
7,0	11 065 E <b>84 01 04 10</b>	7	11 065 B <b>84 01 05 10</b>	11 066 LUX <b>84 11 01 04</b>			
3,5	11 040 E <b>84 01 04 11</b>	5,6	11 055 B <b>84 01 05 59</b>				
	11 020 E <b>84 01 04 12</b>	3,4	11 040 B <b>84 01 05 11</b>	11 021 LUX <b>84 11 01 01</b>		11 020 G <b>84 01 07 02</b>	
			11 020 B <b>84 01 05 12</b>				
2,4	23 040 E <b>84 01 04 14</b>	4,3	23 065 B <b>84 01 05 16</b>				
	23 020 E <b>84 01 04 15</b>	3,2					
		2,4	23 040 B <b>84 01 05 17</b>				
		-	23 020 B <b>84 01 05 18</b>				
		3,3	12 065 B <b>84 01 05 22</b>				
		2,6	12 055 B <b>84 01 05 60</b>				
		1,7	12 040 B <b>84 01 05 23</b>				
		-	12 020 B <b>84 01 05 24</b>				
		2	13 065 B <b>84 01 05 28</b>				
		1	13 040 B <b>84 01 05 29</b>				
		-	13 020 B <b>84 01 05 30</b>				
		2,3	14 100 B <b>84 01 05 33</b>				
		1,5	14 065 B <b>84 01 05 34</b>				
		-	14 200 B <b>84 01 05 35</b>				
		5,3	24 100 B <b>84 01 05 57</b>				
		3,3	24 065 B <b>84 01 05 56</b>				
		1,7	24 040 B <b>84 01 05 55</b>				
		-	24 020 B <b>84 01 05 54</b>				
		1,4	16 100 B <b>84 01 05 42</b>				
		0,9	16 065 B <b>84 01 05 43</b>				

**Het Rieber Gastronorm-bakken-programma Normset**

Materiaal		Geperforeerde GN-bakken van rvs								thermoplates®
		Niet om in te zetten		Om in te zetten in gesloten GB-bakken						Koken in GN-formaat
Uitvoering				Zonder grepen		Met stapel-/klapgriep				
								<b>NIEUW!</b> 		
GN-grootte	Diepte mm	In-houd l	Type	Bestelnr.	Diepte mm	Type	Bestelnr.	Type	Bestelnr.	Zie afzonderlijke brochure
<b>2/1</b>  650 x 530 mm	200	55	21 204	<b>84 02 01 01</b>						
	150	41	21 154	<b>84 02 01 02</b>						
	100	27	21 104	<b>84 02 01 03</b>						
	65	17	21 064	<b>84 02 01 04</b>						
	40	10	21 044	<b>84 02 01 40</b>						
	20	-	21 024	<b>84 02 01 37</b>						
<b>1/1</b>  325 x 530 mm	200	26			190	11 194	<b>84 02 01 05</b>	11 194 K	<b>84 02 02 05</b>	
	150	18,4			140	11 144	<b>84 02 01 06</b>	11 144 K	<b>84 02 02 06</b>	
	100	11,7			90	11 094	<b>84 02 01 07</b>	11 094 K	<b>84 02 02 07</b>	
	65	7			55	11 054	<b>84 02 01 08</b>	11 054 K	<b>84 02 02 08</b>	
	55	5,6			20	11 024	<b>84 02 01 36</b>			
	40	3,4								
	20	-								
<b>2/3</b>  325 x 352 mm	200	15,3	23 204	<b>84 02 01 09</b>						
	150	11,8	23 154	<b>84 02 01 10</b>						
	100	7,4	23 104	<b>84 02 01 11</b>						
	65	4,3	23 064	<b>84 02 01 12</b>						
	55	3,2								
	40	2,4	23 044	<b>84 02 01 13</b>						
<b>1/2</b>  325 x 265 mm	200	10,9			190	12 194	<b>84 02 01 19</b>	12 194 K	<b>84 02 02 09</b>	
	150	8,4			140	12 144	<b>84 02 01 20</b>	12 144 K	<b>84 02 02 10</b>	
	100	5,3			90	12 094	<b>84 02 01 21</b>	12 094 K	<b>84 02 02 11</b>	
	65	3,3			55	12 054	<b>84 02 01 22</b>			
	55	2,6								
	40	1,7								
<b>1/3</b>  325 x 176 mm	200	6,6	13 204	<b>84 02 01 14</b>						
	150	4,9	13 154	<b>84 02 01 15</b>						
	100	3,3	13 104	<b>84 02 01 16</b>						
	65	2	13 064	<b>84 02 01 17</b>						
	40	1	13 044	<b>84 02 01 18</b>						
	20	-	13 024	<b>84 02 01 39</b>						
<b>1/4</b>  162 x 265 mm	200	5								
	150	3,6								
	100	2,3								
	65	1,5								
	20	-								
<b>2/8</b>  325 x 131 mm	200	5,6								
	150	3,9								
	100	2,6								
	65	1,3	28 064	<b>84 02 01 50</b>						
	20	-								
<b>2/4</b>  162 x 530 mm	150	8,4								
	100	5,3								
	65	3,3								
	40	1,7								
	20	-								
<b>1/6</b>  162 x 176 mm	200	2,8								
	150	2,1								
	100	1,4								
	65	0,9								
<b>1/9</b>  108 x 176 mm	100	0,7								
	65	0,5								