



**STW / ZUB®**

**Het optimum binnen het serveren van gerechten.**

**Rieber**

## De Rieber voedseltransportwagen

De voedseltransportwagens NORM zijn het voordelige alternatief voor kleine huizen en voldoen aan de strikte specificaties conform HACCP en maken de voedsel-distributieketen daardoor veilig.

De gerechten worden gekoeld of warm in Gastronorm-bakken naar de stationskeuken gebracht. Het transport gebeurt met de Rieber voedseltransportwagen of veilig in de Rieber thermoport®. Op het station worden de warme gerechten warm gehouden of de koude gerechten gekoeld. Door middel van het schepsysteem worden de porties van de gerechten op de borden en vervolgens op de dienbladen opgediend en verdeeld. Door het schepsysteem zijn individuele porties zoals bij diëten mogelijk.





# Inhoudsopgave

<b>Inleiding</b>	<b>Pagina 02 - 03</b>
<b>Overzicht</b>	<b>Pagina 04 - 07</b>
<b>Voedseltransportwagens</b>	<b>Pagina 08 - 11</b>
<b>Aanvoerwagens</b>	<b>Pagina 12 - 13</b>
<b>Notities</b>	<b>Pagina 14 - 15</b>

# Het schepsysteem...

Voedseltransportwagen met  
warmhoudbak, verwarmde  
vakken en schuifdeksel





Pantry-keuken met het  
aanrecht waterstation<sup>®</sup>cubic  
(werken op 2 niveaus)



## Kien gedistribueerd...

Voedseltransportwagen van rvs, afdekking met stuwrand (bij uitvoering met warmhoudreservoirs). Kastruimte, deuren dubbelwandig, geïsoleerd. Deuren zelfsluitend, transportsluiting. De deurafdichting kan voor reiniging compleet worden gedemonteerd en zonder gereedschap weer eringedrukt worden. Kastruimte: dichte hygiënemoffel, H3. Van binnen voegloos diepgetrokken steunribben, afstand 37 mm, voor het opnemen van GN-bakken tot GN 1/1. Veiligheidsschuifgreep. Stoothoeken. Uitvoering met roestvrije wielen conform DIN 18867, deel 8. Wieldiameter 125 mm conform DIN 18867, deel 7. 2 bokwielen, 2 zwenk-stopwielen, wielopstelling HL, optioneel VHL. Kastruimte verwarmd: 1 verwarmingselement per kastruimte 1/1, verwarmingsvermogen afzonderlijk instelbaar.

Aan-/uit-kiepschakelaar, thermostaatgeregeld van + 30 °C t/m +110 °C (+ 90 °C bij NORM III-1-1K). Optioneel kastruimte gekoeld:

1 kastruimte1/1, koelvermogen afzonderlijk instelbaar. Aan-/uit-kiepschakelaar, thermostaatgeregeld, koelbereik van +2 °C t/m +10 °C. Koelvermogen: 230 W op -10 °C verdampingstemperatuur, koelmiddel R134a. Schakelementen tegen stoten beveiligd, spiraalkabel 2 m. Blinde stekkerdoos. Beschermingsklasse IP X5 (beveiligd tegen waterstraal) resp. beschermingsklasse IP X3 (beveiligd tegen spatwater) bij type NORM-II-super. Nominale spanning 1 N AC 230V 50 Hz/60 Hz.



### Alles te overzien

Gescheiden verwarmingsregeling voor elk vak en bak



### hygiëne-uitvoering H3

Binnenruimte dichtgelast, diepgetrokken steunribben en kogelhoeken (radius R10)



### De ideale aanvulling

Rieber Gastronorm-bakken (zie extra brochure)



### Serveersituatie

Opdienvariant met rolltop van rvs



### De ideale aanvulling

Rieber thermoplates®  
Koken op GN-formaat  
(zie extra brochure)



### catering kitchen\*

De catering kitchen\* is een compacte en mobiele catering-eenheid om gerechten veilig en met prima kwaliteit, koud en warm te transporteren, te bereiden en te serveren.

\* aangemeld voor octrooi

**Voedseltransportwagen**

Voedseltransportwagen van rvs, gladde afdekking met opgezette galerij, rondlopend. Kastruimte, deuren dubbelwandig, geïsoleerd, afmetingen per vak: 330 x 570 x 586 mm. Deuren zelfsluitend, transportsluiting. Binnenruimte dichtgelast, hygiëne-uitvoering H3. Met elk 14 paar voegloos diepgetrokken steunribben, afstand 37 mm, voor het opnemen van GN-bakken tot GN 1/1. Veiligheidsschuifgreep. Stoothoeken. Uitvoering met roestvrije wielen conform DIN 18867, deel 8. Wiel diameter 125 mm. 2 bokwielen, 2 zwenk-stopwielen, wielopstelling HL, desgewenst VHL. **Kastruimte verwarmd.** 1 verwarmingselement per kastruimte 1/1, verwarmingsvermogen afzonderlijk instelbaar. Aan-/uit-kiepschakelaar, thermostaat geregeld van + 30 °C t/m +110 °C. Schakelementen tegen stoten beveiligd, spiraalkabel 2 m, blinde stekkerdoos. VDE-gekeurd/GS-gekeurd/beschermingsklasse IP X5, beveiligd tegen waterstraal. Nominale spanningen 1 N AC 230 V 50 Hz/60 Hz.

\* **Wielopstelling HL:** 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met dubbele rem  
 \*\* **Wielopstelling VHL:** telkens 1 zwenkwiel aan kopse kant centraal met dubbele rem, in het midden van de wagen 2 bokwielen via een starre as verbonden



Type	Norm-II-0 (verwarmde kast)	Norm-III-0 (verwarmde kast)
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	905 x 680 x 900 (947)	1314 x 680 x 900 (947)
<b>Ca. gewicht kg</b>	75	110
<b>Aantal vakken</b>	2	3
<b>Aantal verwarmde vakken</b>	2	3
<b>Aansluitwaarde Watt</b>	940	1410
<b>Bestelnr.</b>	<b>88 13 03 21</b> Wielopstelling HL*	<b>88 13 10 21</b> Wielopstelling HL*
<b>Speciale accessoires</b>		
<b>Uitvoering met roestvrije wielen</b> conf. DIN 18867, deel 8, Diameter 160 mm		
<b>Uitvoering met roestvrije wielen</b> conf. DIN 18867, deel 8, Diameter 200 mm		
<b>Antistatische banden</b> diameter 125 mm		
<b>Rondlopende stootbescherming</b> Bestelnr.	88 13 20 65	88 13 20 66
<b>Dekselhouder</b> voor GN1/1 deksel Bestelnr.	88 13 20 10	88 13 20 11
<b>Koelement rvs</b> voor koude gerechten GN 1/1 (vakkoeling) Bestelnr.	85 01 20 02	85 01 20 02
<b>Koelement kunststof</b> voor koude gerechten GN 1/1 Bestelnr.	85 02 20 38	85 02 20 38
<b>Afvoezeef van rvs</b> om in de afvoerbuis van de bak te plaatsen Bestelnr.	57 01 03 01	57 01 03 01
<b>Dienbladglijbaan eenzijdig</b> Bestelnr.	88 13 20 67	88 13 20 68
<b>Digitale temperatuurindicatie per deur</b> Bestelnr.	33 07 04 02	33 07 04 02
<b>Koppeling/dissel per wagen</b> Bestelnr.	88 22 11 05	88 22 11 06
<b>Zwenkwielen met looprem</b>	op aanvraag	op aanvraag



## Voedseltransportwagen, ook droog verwarmbaar

Voedseltransportwagen van rvs. Afdekking met stuwrand, diepgetrokken warmhoudbak, ingelast, nat en droog verwarmbaar met afvoer. Bij droge verwarming duidelijke energiebesparing. Bak voor GN-reservoir 1/1 t/m 200 mm. Kastruimte, deuren dubbelwandig, geïsoleerd, afmeting per vak: 330 x 570 x 364 mm. Deuren zelfsluitend, transportsluiting. Binnenruimte dichtgelast, hygiëne-uitvoering H3. Met elk 8 paar voegloos diepgetrokken steunribben, afstand 37 mm, voor het opnemen van GN-bakken tot GN 1/1. Veiligheidsschuifgreep. Stoothoeken. Uitvoering met roestvrije wielen conform DIN 18867, deel 8. Wiel diameter 125 mm.  
2 bokwielen, 2 stuur-stopwielen, wielopstelling HL, desgewenst VHL. Kastruimte verwarmd  
1 verwarmingselement per kastruimte/1, verwarmingsvermogen afzonderlijk instelbaar. Aan-/uit-kiepschakelaar, thermostaatgeregeld van + 30 °C t/m +110 °C. Schakel-elementen tegen stoten beveiligd, spiraalkabel 2 m, blinde stekkerdoos.  
VDE-gekeurd/ GS-gekeurd/ beschermingsklasse IP X5, beveiligd tegen waterstraal. Nominale spanning: 1N AC 230 V 50 Hz/60 Hz.

\* **Wielopstelling HL:**  
\*\* **Wielopstelling VHL:**

2 bokwielen, 2 zwenkwielen met dubbele rem telkens 1 zwenkwiel aan kopse kant centraal met dubbele rem, in het midden van de wagen 2 bokwielen via een starre as verbonden



Gastronorm-bakken zijn speciale accessoires



Gastronorm-bakken zijn speciale accessoires

<b>Type</b>	Norm-II-2 (met extra warmhoudbakken boven)	Norm-III-3 (met extra warmhoudbakken boven)
<b>Afmetingen mm (l x b x h)</b>	905 x 680 x 900	1314 x 680 x 900
<b>Ca. gewicht kg</b>	75	120
<b>Aantal verwarmde vakken</b>	2	3
<b>Aansluitwaarde Watt</b>	1880	2820
<b>Bestelnr.</b>	<b>88 13 06 21</b> Wielopstelling HL* <b>88 13 06 22</b> Wielopstelling VHL*	<b>88 13 14 21</b> Wielopstelling HL* <b>88 13 14 22</b> Wielopstelling VHL*
<b>Speciale accessoires</b>		
<b>Uitvoering met roestvrije wielen</b> conf. DIN 18867, deel 8, Diameter 160 mm		
<b>Uitvoering met roestvrije wielen</b> conf. DIN 18867, deel 8, diameter 200 mm		
<b>Antistatische banden diameter 125 mm</b>		
<b>Rondlopende stootbescherming</b> Bestelnr.	88 13 20 65	88 13 20 66
<b>Dekselhouder</b> voor GN1/1 deksel Bestelnr.	88 13 20 10	88 13 20 11
<b>Koelelement rvs</b> voor koude gerechten GN 1/1 (vakkoeeling) Bestelnr.	85 01 20 02	85 01 20 02
<b>Koelelement kunststof</b> voor koude gerechten GN 1/1 Bestelnr.	85 02 20 38	85 02 20 38
<b>Afvoezeef van rvs</b> om in de afvoerbuïs van de bak te plaatsen Bestelnr.	57 01 03 01	57 01 03 01
<b>Dienbladglijbaan eenzijdig</b> Bestelnr.	88 13 20 67	88 13 20 68
<b>Digitale temperatuurindicatie per deur</b> Bestelnr.	33 07 04 02	33 07 04 02
<b>Koppeling/dissel per wagen</b> Bestelnr.	88 22 11 05	88 22 11 06
<b>Zwenkwielen met looprem</b>	op aanvraag	op aanvraag

**Voedseltransportwagen, ook droog verwarmbaar (1 vak gekoeld)**

Voedseltransportwagen van rvs. Afdekking met stuwrand, diepgetrokken warmhoudbak, ingelast, nat en droog verwarmbaar met afvoer. Bij droge verwarming duidelijke energiebesparing. Bak voor GN-reservoir 1/1 t/m 200 mm. Kastruimte, deuren dubbelwandig, geïsoleerd, afmeting per vak: 330 x 570 x 364 mm, 1 verwarmd vak links, 1 gekoeld vak rechts. Deuren zelfsluitend, transportsluiting. Binnenruimte dichtgelast, hygiëne-uitvoering H3. Met elk 8 paar voegloos diepgetrokken steunribben, afstand 37 mm, voor het opnemen van GN-bakken tot GN 1/1. Veiligheidsschuifgreep. Stoothoeken. Uitvoering met roestvrije wielen conform DIN 18867, deel 8. Wiel diameter 125 mm. 2 bokwielen, 2 stuur-stopwielen, wielopstelling HL, desgewenst VHL.

**Kastruimte verwarmd (links)**

1 verwarmingselement per kastruimte1/1, verwarmingsvermogen afzonderlijk instelbaar.

Aan-/uit-kiepschakelaar, thermostaatgeregeld van +30 °C t/m 90 °C.

**Kastruimte gekoeld**

1 kastruimte1/1, koelvermogen afzonderlijk instelbaar.

Aan-/uit-kiepschakelaar, thermostaatgeregeld, koelbereik van +2 °C t/m +10 °C, koelvermogen: 118 W op -10 °C, verdampingstemperatuur, koelmiddel R 134 a.

Schakelelementen tegen stoten beveiligd, spiraalkabel 2 m, blinde stekkerdoos. VDE-gekeurd/ GS-gekeurd/ beschermingsklasse IP X3, beveiligd tegen waterstraal. Aansluitwaarde 1970 Watt, nominale spanning 1N AC 230 V 50Hz/60 Hz.

- \* **Wielopstelling HL:** 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met dubbele rem telkens 1 zwenkwiel aan kopse kant centraal met dubbele rem, in het midden van de wagen
- \*\* **Wielopstelling VHL:** 2 bokwielen via een starre as verbonden



Gastronorm-bakken zijn speciale accessoires

<b>Type</b>	NORM-III-1-1K (met extra warmhoudbak boven)
<b>Afmetingen in mm</b>	1314 x 680 x 900
<b>Gewicht kg</b>	100
<b>Aantal lage vakken</b>	2
<b>Bestelnr.</b>	<b>88 13 18 21 HL*</b>

**Speciale accessoires**

					zonder afbeelding	
<b>Type</b>	Opstelvlak aan de kopse kant neerklapbaar	Schuifdeksel, geïsoleerd, via kopse kanten uittrekbaar. Blokkeerstand, 100 mm arrêteerpositie bij het voorverwarmen	Klapdeksel 1/3 - 2/3	Opzetstuk met licht-/warmtebrug (niet in combinatie met schuif- of klapdeksel)	Opzetstuk met lichtbrug (niet in combinatie met schuif- of klapdeksel)	Inschuifframe voor kastvak, uittrekbaar, voor GN-bakken t/m 1/1, hoog vak = 4 frames, laag vak = 2 frames
<b>Afmetingen l x b x h in mm</b>	612 x 265 x 22	Norm-II 877 x 650 Norm-III 1250 x 650	Norm-II 800 x 620 Norm-III 1220 x 620			
<b>Bestelnr. Norm-II</b>	<b>88 13 20 02</b>	<b>88 13 20 69</b>	<b>88 13 20 71</b>	<b>88 13 20 46</b>	<b>88 13 20 45</b>	<b>88 13 20 57</b> (1 x GN 1/1)
<b>Bestelnr. Norm-III</b>	<b>88 13 20 02</b>	<b>88 13 20 70</b>	<b>88 13 20 72</b>	<b>88 13 20 48</b>	<b>88 13 20 47</b>	<b>88 13 20 58</b> (2 x GN 1/2)
<b>Bestelnr.</b>	<b>Uitsluitend voor norm-III-1-1K 88 13 20 51</b>	<b>Uitsluitend voor norm-III-1-1K 88 13 20 54</b>	<b>Uitsluitend voor norm-III-1-1K 88 13 20 56</b>	-	-	-

**Verdere accessoires op aanvraag**

## Voedseltransportwagen (met extra bak resp. kastruimte GN 2/4)

Voedseltransportwagen van rvs: Afdekking met stuwrand, diepgetrokken warmhoudbak, ingelast, nat en droog verwarmbaar met afvoer.

Bak voor GN-reservoir 1/1 t/m 200 mm. Kastruimte, deuren dubbelwandig, 530 x 365 mm. Binnen telkens 6 paar voegloos diepgetrokken steunribben, afstand 55 mm. Veiligheidsschuifgreep. Rondlopend stootframe. Uitvoering met roestvrije wielen conform DIN 18867, deel 8. Wieldiameter 160 mm.

2 zwenk-stopwielen. Wielopstelling HL, desgewenst VHL.

### Kastruimte verwarmd

1 verwarmingselement per kastruimte 1/1, verwarmingsvermogen afzonderlijk instelbaar. Aan-/uit-kiepschakelaar, thermostaatgeregeld van + 30 °C t/m 110 °C.

Schakelementen tegen stoten beveiligd, spiraalkabel 2 m, blinde stekkerdoos.

VDE-gekeurd/GS-gekeurd/beschermingsklasse IP X3, spatwaterdicht, aansluitwaarde 2639 W nominale spanning

1 N AC 230 V 50 Hz.

### Uitvoering:

2 warmhoudbakken GN 1/1 verwarmd,

1 warmhoudbakken GN 2/4 verwarmd.

2 lage kastruimten GN 1/1, verwarmd,

1 lage kastruimte GN 2/4, zonder deuren, niet verwarmd.

Klapdeksel 1/3, 2/3 in lengte gedeeld, met stoprand,

als opstelvlak arrêteerbaar.



Gastronorm-bakken zijn speciale accessoires

<b>Type</b>	NORM-II-Super (met extra warmhoudbakken boven)
<b>Afmetingen l x b x h in mm</b>	1078 x 700 x 935
<b>Ca. gewicht kg</b>	101
<b>Aantal vakken</b>	2 + 1/2
<b>Bestelnr.</b>	<b>88 13 15 03</b>
<b>Speciale accessoires</b>	
<b>Uitvoering met roestvrije wielen</b> conf. DIN 18867, deel 8, diameter 125 mm	
<b>Uitvoering met roestvrije wielen</b> conf. DIN 18867, deel 8, diameter 200 mm	
<b>Antistatische banden diameter 160 mm</b>	
<b>Dekselhouder</b> voor GN 1/1 deksel Bestelnr.	88 13 20 10
<b>Koelement rvs</b> voor koude gerechten GN 1/1 (vakkoeeling) Bestelnr.	85 01 20 02
<b>Koelement kunststof</b> voor koude gerechten GN 1/1 Bestelnr.	85 02 20 38
<b>Afvoerseef van rvs</b> om in de afvoerbuus van de bak te plaatsen Bestelnr.	57 01 03 01
<b>Digitale temperatuurindicatie</b> per deur Bestelnr.	
<b>Koppeling/dissel per wagen</b> Bestelnr.	88 22 11 02
<b>Zwenkwielen met looprem</b>	op aanvraag

**Aanvoerwagen, ook droog verwarmbaar**

Aanvoerwagen voor transport en verdeling van gerechten binnenshuis van rvs. Afdekking aan alle kanten haaks gebogen, diepgetrokken warmhoudbakken ingelast. Bakgrootte voor Gastronorm-bakken GN 1/1, nat en droog verwarmbaar. Bij droge verwarming duidelijke energiebesparing. Met aftapkraan. Aan alle kanten bekleed, geïsoleerd. Schakel-elementen tegen stoten beveiligd. Spiraalkabel 2,5 m, blinde stekkerdoos. Aan-/uit-kiepschakelaar. Thermostaatregelaar traploos, +30 °C t/m +110 °C. Veiligheidsschuifgreep. Ingelast rvs plank. 4 stoothoeken. Uitvoering met roestvrije wielen conform DIN 18867, deel 8. Wiel diameter 125 mm. 2 zwenkwielen. GS/VDE-gekeurd, spatwaterdicht. Nominale spanning 1N AC 230 V 50 Hz.



Type	ZUB 1	ZUB 2	ZUB 2-GL	ZUB 3	ZUB 3-GL	ZUB 4
<b>Capaciteit</b>	1 x GN 1/1, 200 mm	2 x GN 1/1, 200 mm	2 x GN 1/1, 200 mm	3 x GN 1/1, 200 mm	3 x GN 1/1, 200 mm	4 x GN 1/1, 200 mm
<b>Buitenmaten in mm</b>	758 x 475 x 900	858 x 675 x 900	816 x 717 x 900	1227 x 675 x 900	1185 x 717 x 900	1562 x 675 x 900
<b>Leeg gewicht kg</b>	22	33	33	44	44	55
<b>Elektrische aansluitwaarde</b>	0,47 kW	0,94 kW	0,94 kW	1,41 kW	1,41 kW	1,88 kW
<b>Stand van greep</b>	Kopse kant	Kopse kant	Lange kant	Kopse kant	Lange kant	Lopse kant
<b>Bestelnr.</b>	<b>88 16 01 01</b>	<b>88 16 02 01</b>	<b>88 16 02 03</b>	<b>88 16 03 01</b>	<b>88 16 03 03</b>	<b>88 16 04 01</b>

**Speciale accessoires**

<b>Plank voor lange kant, neerklapbaar</b> Bestelnr.	-	58 16 17 02	58 16 17 02	58 16 17 03	58 16 17 03	58 16 17 04
<b>Plank voor kopse kant, neerklapbaar</b> Bestelnr.	-	58 16 17 01	58 16 17 01	58 16 17 01	58 16 17 01	58 16 17 01
<b>Afvoerzeef van rvs om in de afvoerbuis te plaatsen</b> Bestelnr.	-	57 01 03 01	57 01 03 01	57 01 03 01	57 01 03 01	57 01 03 01
<b>Neerklapbare oplegplaat voor scheplepels, afmetingen 315 x 200 mm</b> Bestelnr.	-	58 16 24 01	58 16 24 01	58 16 24 01	58 16 24 01	58 16 24 01
<b>Antistatische banden</b> Diameter 125 mm						
<b>Wielen gegalvaniseerd</b> Diameter 125 mm						

## Aanvoerwagen, gekoeld

Aanvoerwagen voor transport en verdeling van gerechten binnenshuis van rvs. Afdekking aan alle kanten haaks gebogen, diepgetrokken koelbak, grootte 2 x 1/1, 3 x 1/1 of 4 x 1/1 GN, ingelast. Met aftapkraan. Aan alle kanten bekleed, geïsoleerd. Stand van greep: kopse kant. schakelementen tegen stoten beveiligd. Spiraalkabel 2,5 m. Blinde stekkerdoos. Koelbereik +2 °C t/m + 10 °C. Veiligheidsschuif-greep.

Ingelaste rvs plank. Koelmachine in een behuizing onder de bak gemonteerd. Elektrische aansluitwaarde 0,255 kW. 4 stoothoeken. Uitvoering met roestvrije wielen conform DIN 18867, deel 8. Wiel diameter 125 mm. 2 zwenkwielen, 2 zwenk-stopwielen. Nominale spanning 1 N AC 230 V 50 Hz. Koelvermogen ZUB 2-K, ZUB 3-K: 230 Watt op VT -10 °C. Koelmiddel R 134a.



Type	ZUB 2-K	ZUB 3-K
<b>Capaciteit</b>	2 x GN 1/1, 200 mm 639 x 510 x 210 mm	3 x GN 1/1, 200 mm 975 x 510 x 210 mm
<b>Buitenmaten in mm</b>	860 x 663 x 900	1195 x 663 x 900
<b>Leeg gewicht kg</b>	55	65
<b>Bestelnr.</b>	<b>88 16 08 01</b>	<b>88 16 08 02</b>
<b>Speciale accessoires</b>		
<b>Antistatische banden</b> <b>Diameter 125 mm</b> Bestelnr.		
<b>Wielen gegalvaniseerd</b> <b>Diameter 125 mm</b> Bestelnr.		

## Aanvoerwagen opzetplank

Opzetplank van rvs voor aanvoerwagen, aan kant van gasten met 4-voudig verstelbare hoestbescherming, glas „VSG“ 8 mm. Aan-/uitschakelaar. Doorgeefhoogte 153 mm

Uitvoering lichtbrug, direct op het net aansluitbaar. Schakelaar in opzetstuk, nominale spanning 1N AC 230 V 50 Hz (voor verwarmde en gekoelde aanvoerwagens)

Type	voor ZUB 2	voor ZUB 3	voor ZUB 4
<b>Afmetingen l x b x h mm</b>	740 x 580 x 400	1117 x 580 x 400	1434 x 580 x 400
<b>Aansluitwaarde Watt</b>	15	18	30
<b>Bestelnr.</b>	<b>88 13 20 45</b>	<b>88 13 20 47</b>	<b>88 16 10 01</b>
<b>Uitvoering warmtebrug, direct op het net aansluitbaar. Schakelaar in opzetstuk, nominale spanning 1N AC 230 V 50 Hz (uitsluitend voor verwarmde aanvoerwagens)</b>			
Type	voor ZUB 2	voor ZUB 3	voor ZUB 4
<b>Afmetingen l x b x h mm</b>	740 x 580 x 400	1117 x 580 x 400	1434 x 580 x 400
<b>Aansluitwaarde Watt</b>	365	1130	1530
<b>Bestelnr.</b>	<b>88 13 20 46</b>	<b>88 13 20 48</b>	<b>88 16 10 02</b>

# Notities



## Duitsland

Rieber GmbH & Co. KG  
Hoffmannstraße 44  
D-72770 Reutlingen  
Tel. +49 (0) 7121/518-0  
Fax +49 (0) 7121/518 -302  
E-mail: [info@rieber.de](mailto:info@rieber.de)  
[www.rieber.de](http://www.rieber.de)

## Oostenrijk

Rieber + Grohmann GesmbH.  
Seybelgasse 13  
A-1230 Wenen  
Tel. +43 (0) 1/865 15 10-0  
Fax +43 (0) 1/865 15 10-10  
E-mail: [office@rieber.at](mailto:office@rieber.at)  
[www.rieber.at](http://www.rieber.at)

## Zwitserland

Rieber ag  
Rorschacher Strasse  
Postbus 118  
CH-9402 Mörschwil  
Tel. +41 (0) 71/868 93 93  
Fax +41 (0) 71/866 27 37  
E-mail: [mail@rieber.ch](mailto:mail@rieber.ch)  
[www.rieber.ch](http://www.rieber.ch)

## Frankrijk

Rieber S.à.r.l.  
8, rue du Périgord  
B.P. 37  
F-68272 Wittenheim Cedex  
Tel. +33 (0) 389/62 50 60  
Fax +33 (0) 389/57 17 94  
E-mail: [info@fr.rieber.de](mailto:info@fr.rieber.de)  
[www.rieber.de](http://www.rieber.de)

## Groot-Brittannië

BGL-Rieber Ltd.  
Unit 6 Lancaster Park  
Industrial Estate, Bowerhill,  
Melksham  
GB-Wiltshire SN12 6TT  
Tel. +44 (0) 1225/70 44 70  
Fax +44 (0) 1225/70 59 27  
E-mail: [sales@bglrieber.co.uk](mailto:sales@bglrieber.co.uk)  
[www.bglrieber.co.uk](http://www.bglrieber.co.uk)

## Nederland

Rieber Benelux B.V.  
Kamerlingh Onnesweg 2  
NL-2952 BK Alblasserdam  
Tel. +31 (0) 78/691 83 05  
Fax +31 (0) 78/693 14 39  
E-mail:  
[Fred.van-der-Pennen@nl.rieber.de](mailto:Fred.van-der-Pennen@nl.rieber.de)  
[www.rieber.de](http://www.rieber.de)

## Polen

Gastromedia Sp. z o.o.  
ul. Sobocka 19  
PL-01-684 Warszawa  
Tel. +48 (0) 22/833 87 07  
Fax +48 (0) 22/833 87 22  
E-mail: [gastro@gastromedia.pl](mailto:gastro@gastromedia.pl)  
[www.gastromedia.pl](http://www.gastromedia.pl)

Rieber is marktleider op het gebied van complete cateringoplossingen voor scholen, bedrijven, cateraars, hotels en restaurants, klinieken, tehuizen en voor legers.

Wij geven vorm aan de eetcultuur en zorgen op deze manier voor een aanzienlijk aandeel voor gezondheid en levenskwaliteit van de mensen – van jong tot oud.

Vooral op de plaatsen waar de productie en de consumptie van levensmiddelen qua ruimte en tijd gescheiden zijn, zorgen wij voor hoge kwaliteit van de spijsen, veiligheid en lage bedrijfskosten. Voor warm en koud, voor 1 t/m 1000 mensen.

Daarnaast verenigen onze oplossingen groot gebruiksnut en aantrekkelijk design met grote efficiëntie in het gebruik van materiaal, energie en water. Zodoende levert Rieber concrete toepassingen die in het alledaagse gebruik waardevolle energie en water uitsparen en op deze wijze hun bijdrage leveren aan het klimaat en de bescherming van het milieu.



Design: pearl creative, ludwigsburg, werksdesign  
[www.pearlcreative.com](http://www.pearlcreative.com)