

**varithekbuffet**

**Het flexibele buffetavontuur.**



**Rieber**

### **varithekbuffet: het flexibele buffetavontuur**


Restaurants, hotels en bedrijfscasino's, die hun klanten een speciale kookbeleving bieden en die de kwaliteit van hun gerechten ook willen onderstrepen door een passende opdiening, kiezen voor het varithekbuffet.

Hier zijn afhankelijk van de ruimtelijke situatie en eis de kookmodule, modules voor warmhouden en koelen en een neutrale module naar believen te combineren. Alle modules zijn als staande apparaten of ook verrijdbaar op wielen beschikbaar. De bekleding kan qua smaak aan de desbetreffende stijl van de inrichting worden aangepast. Zodoende wordt het serveren van gerechten een complete keuken vóór de gast, die ook optisch uitgelezen wordt gepresenteerd.



# Inhoudsopgave

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Inleiding</b>            | <b>Pagina 02 – 03</b> |
| <b>Toepassing</b>           | <b>Pagina 04 – 05</b> |
| <b>Overzicht</b>            | <b>Pagina 06 – 07</b> |
| <b>Assortiment</b>          | <b>Pagina 08 – 15</b> |
| <b>Speciale accessoires</b> | <b>Pagina 16</b>      |



De koelmodule

**varithekbuffet – de aantrekkelijke opdiening van gerechten**

De kookmodule



De warmhoudmodule  
met Thermomat®





## **De verschillende modules**



## De kookmodule

De kookmodule vormt het centrum van het varithekbuffet. In de afdekking van rvs zijn gelijk aan het oppervlak twee Ceran-kookplaten met GN-formaat ingebouwd. Als alternatief kan de kookmodule ook worden voorzien van inductie-kookplaten over het gehele oppervlak.

Op de twee, over het gehele vlak verwarmde kookplaten kan rechtstreeks in de GN-compatibele Rieber thermoplates® worden gekookt. Het circulatielucht-afzuigsysteem air-clean3d® met verlichting zit in de module geïntegreerd. De vethoudende lucht wordt hier direct naar achteren afgezogen. Het vet wordt in de cycloofilter afgescheiden van de lucht en apart in opvangreservoirs verzameld. Afhankelijk van het modeltype worden de resterende geurstoffen ofwel door een filtermat van actieve kool ofwel door een zeolietfilter in de onderbouw geabsorbeerd.

*Verschillende uitvoeringen leverbaar.*



## De warmhoudmodule

De warmhoudmodule vormt nog een kernmodule van het varithekbuffet. In de afdekking van rvs zijn drie systeemdragers voor het opnemen van GN 1/1 en varithek®-inschuifelementen ingewerkt. Deze kunnen worden voorzien van varithek®-Ceran-kookplaten. Daar kunnen de bereide gerechten in de GN-bakken en thermoplates® van verschillende formaten worden geplaatst en warm worden gehouden. De warmhoudmodule is ook te koop met bain-marie. Voor vrij grote hoeveelheden gerechten is in de onderbouw een Rieber thermomat® voorzien die eveneens uitgerust is met GN-bakken.

De lichtbrug naar de klanten toe is volledig van glas en laat zodoende vrij uitzicht op de verse levensmiddelen toe. Bovendien dient de lichtbrug als hoestbescherming en voor het opdienen van gerechten.

*Verschillende uitvoeringen leverbaar.*



## De koelmodule

De koelmodule completeert de bereidingsketen van het varithekbuffet. In de afdekking van rvs is een koelbak met stille koeling ingebouwd. De capaciteit van de koelbak bedraagt 3 x GN 1/1 met een nuttige diepte van 200 mm. Het koelbereik van de stille koeling loopt van +2 tot +10 °C. Als alternatief is ook een circulatieluchtkoeling met primaire en secundaire koeling te koop, hierbij wordt een koudeluchtgordijn over de verse artikelen gevoerd. De koelmodule is ook te koop met vitrine of als vrijstaand slabuffet.

*Verschillende uitvoeringen leverbaar.*



## De neutrale module

De neutrale module vormt een aanvulling op het varithekbuffet. De afdekking van rvs is als volledig vlak uitgevoerd. Door de varithek® GN-port te plaatsen kan bv. het opdienen eenvoudig en flexibel worden uitgebreid. De varithek® GN-port neemt max. GN 1/1 en bv. Ceran-kookplaten op en is zodoende een serveereenheid.

Onder de rvs afdekking kunnen afhankelijk van de behoefte van de gebruiker allerlei configuraties met producten uit het gehele assortiment worden geplaatst: GN-bakken, verschillende thermomat®- en thermoport® modellen. Deze module is niet voorzien van een lichtbrug en biedt zodoende plaats aan alle accessoires op buffetgebied: decoratie, overgeven van gerechten enz.

*Verschillende uitvoeringen leverbaar. Kassamodules op aanvraag.*

Warmhouden zonder water conform HACCP: varithek**buffet warmhoudmodules**

Afdekking van rvs; opzetstuk voor hoestbescherming van rvs met 2 zijwanden, aan de kant van de gasten volledig beglaasd met ingebouwde verlichting 36 W, aan-/uit-schakelaar en demonteerbare glasplank; onderbouw: open rvs buizenframe.



Opstelling op rvs poten, met verchroomde pootdoppen, verstelbaar, los van de grond 160 mm/alternatief verrijdbaar met 4 dubbele zwenk-stopwielen. Diameter 125 mm van kunststof. Elektr. uitvoering: direct op het net aansluitbaar, rechts elektrische kabel, 3 m lang, met CEE-stekker 400 V. Elektrische aansluitwaarde: max. 10,5 kW, 400 V. Nominale spanning 3N AC 400 V 50 Hz.

Met 3 ingebouwde systeemdragers voor het opnemen van GN 1/1 max. 100 mm diep in combinatie met varithek®-Ceran-kookplaten, 5 randaardestekkerdozen 230 V, 4 registerwanden inzetbaar.

| Uitvoering   | Afmeting in mm |         |            |                      | Bestelnr.   |
|--|----------------|---------|------------|----------------------|-------------|
|  | Lengte         | Breedte | Werkhoogte | Hoogte met opzetstuk |             |
| Warmhoudmodule met licht/warmte opzetstuk, verrijdbaar | 1180           | 780     | 900        | 1225                 | 92 50 04 13 |
| Warmhoudmodule met licht/warmte opzetstuk              | 1180           | 780     | 900        | 1225                 | 92 50 04 11 |
| Warmhoudmodule met licht/opzetstuk, verrijdbaar        | 1180           | 780     | 900        | 1225                 | 92 50 04 03 |
| Warmhoudmodule met licht/opzetstuk                     | 1180           | 780     | 900        | 1225                 | 92 50 04 01 |

Met 3 ingebouwde systeemdragers voor het opnemen van GN 1/1 max. 200 mm diep in combinatie met varithek®-inschuifelementen, 5 randaardestekkerdozen 230 V, geen registerwanden c.q. deuren inzetbaar.

| Uitvoering   | Afmeting in mm |         |            |                      | Bestelnr.   |
|--|----------------|---------|------------|----------------------|-------------|
|  | Lengte         | Breedte | Werkhoogte | Hoogte met opzetstuk |             |
| Warmhoudmodule met licht/warmte opzetstuk met EST 200 mm diep, verrijdbaar | 1180           | 780     | 900        | 1225                 | 92 50 04 20 |
| Warmhoudmodule met licht/warmte opzetstuk met EST 200 mm diep              | 1180           | 780     | 900        | 1225                 | 92 50 04 19 |
| Warmhoudmodule met licht/opzetstuk, EST 200 mm diep, verrijdbaar           | 1180           | 780     | 900        | 1225                 | 92 50 04 10 |
| Warmhoudmodule met licht/opzetstuk, EST 200 mm diep                        | 1180           | 780     | 900        | 1225                 | 92 50 04 09 |

Met 3 ingebouwde bain marie voor GN 1/1 max. 200 mm diep: bakken afzonderlijk thermostatisch regelbaar van +30 °C t/m + 110 °C, nat-droog verwarmd: afvoer centraal onder de bodem; 2 randaardestekkerdozen 230 V, 4 registerwanden inzetbaar.

| Uitvoering   | Afmeting in mm |         |            |                      | Bestelnr.   |
|--|----------------|---------|------------|----------------------|-------------|
|  | Lengte         | Breedte | Werkhoogte | Hoogte met opzetstuk |             |
| Warmhoudmodule bain-marie nat/droog, verrijdbaar, met licht/warmte opzetstuk | 1180           | 780     | 900        | 1225                 | 92 50 04 16 |
| Warmhoudmodule bain-marie nat/droog, met licht/warmte opzetstuk              | 1180           | 780     | 900        | 1225                 | 92 50 04 15 |
| Warmhoudmodule bain-marie nat/droog, verrijdbaar, met licht opzetstuk        | 1180           | 780     | 900        | 1225                 | 92 50 04 06 |
| Warmhoudmodule bain-marie nat/droog, met licht opzetstuk                     | 1180           | 780     | 900        | 1225                 | 92 50 04 05 |

Met 3 ingebouwde systeemdragers voor het opnemen van GN 1/1 max. 100 mm diep in combinatie met varithek®-Ceran-kookplaten, in de onderbouw rechts vast ingebouwd thermomat® met 2 schuifladen GN 1/1 150mm diep, 2 registerwanden inzetbaar.

| Uitvoering  | Afmeting in mm |         |            |                      | Bestelnr.   |
|---|----------------|---------|------------|----------------------|-------------|
|   | Lengte         | Breedte | Werkhoogte | Hoogte met opzetstuk |             |
| Warmhoudmodule met Thermomat®, verrijdbaar met opzetstuk licht/warmte | 1180           | 780     | 900        | 1225                 | 92 50 04 14 |
| Warmhoudmodule met Thermomat®, licht/warmte opzetstuk                 | 1180           | 780     | 900        | 1225                 | 92 50 04 12 |
| Warmhoudmodule met Thermomat®, verrijdbaar met licht opzetstuk        | 1180           | 780     | 900        | 1225                 | 92 50 04 04 |
| Warmhoudmodule met Thermomat®, met licht opzetstuk                    | 1180           | 780     | 900        | 1225                 | 92 50 04 02 |

|   |             |  |  |  |
|---|-------------|--|--|--|
| <b>Speciale accessoires</b>   |             |  |  |  |
| varithek® -Ceran-kookplaat (warmhoudplaat) 230 V, 800 W, (max. 3 x), V-1/1-CH-800-K08, (l x b x h 325 x 635 x 57 mm)  | 91 01 01 08 |  |  |  |
| Reinigingskrabber voor Ceran-plaat  | 91 02 03 01 |  |  |  |
| Klep omlaag, om ingebouwde systeemdragers te sluiten (niet voor alle modellen)  | 92 50 10 41 |  |  |  |
| Klep omhoog, rvs, om de ingebouwde systeemdragers te sluiten (niet voor alle modellen)  | 92 50 10 93 |  |  |  |
| <b>Diverse varithek® inschuifelementen</b> voor opname in systeemdrager   |             |  |  |  |
| Registerwand van rvs, laag, inhangbaar (max. 4 wanden), met goten aan beide kanten, voor het inschuiven van Gastronom-bakken resp. thermoplates® l x b x h: 42,5 x 560 x 435,5 mm, gootafstand 15 mm, 4 goten | 92 50 10 16 |  |  |  |
| Resopal bekleding aan lange/kopse kant zie speciale accessoires   |             |  |  |  |
| Tabletglijbaan etc. zie speciale accessoires  |             |  |  |  |
| <b>Uitvoering op verzoek</b> (niet achteraf aan te brengen)   |             |  |  |  |
| Vleugeldeuren van rvs, dubbelwandig, met kunststof greepholte aan de bedienkant   |             |  |  |  |
| Linker deur, (b x w) 385 x 438,5 mm   | 92 50 10 08 |  |  |  |
| Middendeur, (b x w) 322 x 438,5 mm  | 92 50 10 10 |  |  |  |
| Rechter deur, (b x w) 385 x 438,5 mm  | 92 50 10 09 |  |  |  |



## varithek**buffet** kookmodules

Afdekking van rvs met gelijk met oppervlak ingebouwde kookplaten. Onder de afdekking rvs afschermkap met 1 randaardstekkerdoos, 230 V.  
Onderbouw: open rvs buizenframe met 2 rvs vleugeldeuren.  
Geïntegreerd circulatieluchtzuigsysteem airclean3d® (2 standen) met actieve-koofilter, centrifugaalfilter, filter voor fijn vet en vetopvangschaal uitneembaar. Opzetstuk van rvs met ingebouwde verlichting 36 W en afneembare glasplank. Aan-/uit-schakelaar en extra 2 standenschakelaar voor afzuigsysteem rechts. Opstelling op rvs poten, met verchromde pootdoppen, verstelbaar, los van de grond 160 mm / alternatief verrijdbaar met 4 dubbele stuur-stopwielen diameter 125 mm van kunststof. Elektrische uitvoering: direct op het net aansluitbaar, rechts elektrische kabel, 3 m lang, met CEE-stekker 400 V. Elektrische aansluitwaarde: max. 10,5 kW, 400 V, nominale spanning 3 N AC 400 V 50 Hz.



**Type RBS-KOM-CK** 2 Ceran-kookplaten 3,4 kW en telkens 2 ronde kookzones.

**Type RBS-KOM-IK** met 2 inductiekookplaten 3,5 kW; links met ronde kookzone, rechts over gehele vlak verwarmbare kookzone.

**Type KOM-IKW** 2 inductiekookplaten 3,5 kW; links met wokcuvette, rechts met over gehele vlak verwarmbare kookzone.

| Type                      | Uitvoering  | Afmetingen in mm |         |            |                      | Bestelnr.          |
|---------------------------|---|------------------|---------|------------|----------------------|--------------------|
|                           |   | Lengte           | Breedte | Werkhoogte | Hoogte met opzetstuk |                    |
| RBS-KOM-CK                | met 2 Ceran-kookplaten telkens 3,4 kW   | 1180             | 780     | 900        | 1225                 | <b>92 50 03 01</b> |
| RBS-KOM-CK-F verrijdbaar  | met 2 Ceran-kookplaten telkens 3,4 kW   | 1180             | 780     | 900        | 1225                 | <b>92 50 03 03</b> |
| RBS-KOM-IK                | met 2 inductiekookplaten telkens 3,5 kW   | 1180             | 780     | 900        | 1225                 | <b>92 50 03 02</b> |
| RBS-KOM-IK-F verrijdbaar  | met 2 inductiekookplaten telkens 3,5 kW   | 1180             | 780     | 900        | 1225                 | <b>92 50 03 04</b> |
| RBS-KOM-IKW               | met 2 inductiekookplaten telkens 3,5 kW (links wokcuvette, rechts gelijk met oppervlak) | 1180             | 780     | 900        | 1225                 | <b>92 50 03 05</b> |
| RBS-KOM-IKW-F verrijdbaar | met 2 inductiekookplaten telkens 3,5 kW (links wokcuvette, rechts gelijk met oppervlak) | 1180             | 780     | 900        | 1225                 | <b>92 50 03 07</b> |

### Speciale accessoires

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Houder voor wokpan</b> RBS-HALT-W, (l x b x h) 555 x 350 x 20 mm  | 92 50 10 15 |
| <b>Houder voor thermoplates® GN 1/1</b> (l x b x h) 555 x 350 x 20 mm  | 92 50 10 17 |
| <b>Houder voor thermoplates® GN 2/3</b> (l x b x h) 555 x 350 x 20 mm  | 92 50 10 18 |
| thermoplates® GN 1/1, gecoat, met greep, 20 mm diep  | 84 01 09 32 |
| <b>Reinigingskrabber</b> voor Ceran-plaat  | 91 02 03 01 |
| <b>Zeoliet filterelement</b> voor airclean3d®  | 92 50 10 19 |
| <b>Demeyere wokpan WP3</b> van rvs, diameter 360 mm, 6 l capaciteit, met ronde bodem (met wokopzetstuk V-1/1-WA4 te gebruiken) | 91 04 02 03 |
| <b>Demeyere wokpan</b> van rvs, 8,5 liter capaciteit, met platte bodem (zonder wokopzetstuk inzetbaar)                         | 91 04 02 04 |
| <b>Resopal bekleding aan lange/kopse kant</b> zie speciale accessoires<br><b>Tabletglijbaan</b> etc. zie speciale accessoires  |             |
| <b>Reserveonderdelen bij afzuigsysteem</b>   |             |
| <b>Actieve-koofilter</b>   | 92 50 10 52 |
| <b>Vliesfilter</b>   | 92 50 10 53 |

*Flexibeler alternatief: kookmodule met varithek® GN-port*

Neutrale module met geïntegreerde airclean3d® circulatieluchtafzuigoplossing en verzonken opstelvlak  
 Afdekking rvs. Met verzonken opstelvlak 1055 x 580 x 160 mm bv. voor max. 3 x GN-port 1/1.  
 Onder afdekking rvs afschermkap met 3 randaardestekkerdozen, 230 V. Onderbouw: open rvs buizenframe, met 2 dubbelwandige vleugeldeuren van rvs. Geïntegreerd circulatieluchtafzuigstelsysteem airclean3d® (2 standen) met actieve-koolfilter, centrifugaalfilter, filter voor fijn vet en vetopvangschalen, uitneembaar. Opzetstuk van rvs met ingebouwde verlichting 36 W en afneembare glasplank, aan-/uitschakelaar en extra 2 standenschakelaar voor afzuigstelsysteem rechts. Aan de kant van de gasten rvs afscherming. Opstelling op rvs poten met verchroomde pootdoppen, verstelbaar, los van de grond 160 mm / alternatief verrijdbaar met 4 dubbele stuur-stopwielen diameter 125 mm van kunststof. Elektrische uitvoering: direct op het net aansluitbaar, rechts elektrische kabel, 3 m lang, met CEE-stekker 400 V. Elektrische aansluitwaarde: max. 10,5 kW. Nominale spanning 3 N AC 400 V 50 Hz.



| Type                     | Uitvoering  | Afmetingen in mm |         |            |                      | Bestelnr.          |
|--------------------------|---|------------------|---------|------------|----------------------|--------------------|
|                          |   | Lengte           | Breedte | Werkhoogte | Hoogte met opzetstuk |                    |
| RBS-NM-AIR               | met geïntegreerd airclean3d® circulatieluchtafzuigstelsysteem en verzonken opstelvlak | 1180             | 780     | 900        | 1225                 | <b>92 50 01 07</b> |
| RBS-NM-AIR-F verrijdbaar | met geïntegreerd airclean3d® circulatieluchtafzuigstelsysteem en verzonken opstelvlak | 1180             | 780     | 900        | 1225                 | <b>92 50 01 08</b> |

**Speciale accessoires**

**Zeoliet filterelement** voor airclean3d®(meerprijs)

92 50 10 19

**varithek®** GN-port (max. 3 stuks), l x b x h: 350 x 555 x 160 mm (= systeemdrager ter opname van **varithek®**-inschuifelementen, Swiss Ply® thermoplates® en Gastronorm-bakken. Van rvs, dubbelwandig, binnen met 3 ingeperste goten)

91 05 03 01

**Resopal bekleding aan lange/kopse kant** zie speciale accessoires  
**Tabletglijbaan** etc. zie speciale accessoires

**Speciale accessoires: varithek® inschuifelementen**

Afhankelijk van de eisen kunnen passende **varithek®**-inschuifelementen, (uitsluitend in combinatie met GN-port) op het verzonken opstelvlak worden ingeschoven. Het gehele gamma aan **varithek®**-inschuifelementen vindt u in onze prijslijst voor speciaalzaken.


## varithekbuffet koelmodules

Afdekking van rvs onderbouw rvs buizenframe, links vleugel deur, rechts koelmachinevak met ventilatiefilter, schakelaar en regelaar.


Onder de afdekking rvs afscherming bij de koelbak.

Opstelling op rvs poten, met verchroomde pootdoppen, verstelbaar, los van de grond 160 mm / alternatief verrijdbaar met 4 dubbele stuur-stopwielen diameter 125 mm van kunststof.

Elektrische uitvoering: direct op het net aansluitbaar, rechts elektrische kabel, 3 m lang, met geaarde stekker 230 V. Nominale spanning 1N AC 230 V 50 Hz.



Slabuffet



Vitrine

**Type RBS-KM** koelbak met buizen voor 3 x GN 1/1 200 mm diep, geïsoleerd, aftapkraan, koelbereik: +6 °C t/m +14 °C. Opzetstuk voor hoestbescherming van rvs met 2 zijwanden, aan de kant van de gasten volledig beglaasd met ingebouwde verlichting 36 W, aan-/uit-schakelaar en demonteerbare glasplank. Elektrische aansluitwaarde: ca. 0,291 kW 230 V.

**Type RBS-KM (slabuffet in zelfbediening)** koelbak met buizen voor 3 x GN 1/1 200 mm diep, aftapkraan, koelbereik: +2 °C t/m +10 °C. Opzetstuk: in midden, 2 rvs zijwanden, daartussen in rvs plank met ingebouwde verlichting. Daarboven glasplank, afneembaar, doorreik-hoogte 400 mm. Elektrische aansluitwaarde: ca. 0,291 kW 230 V.

**Type RBS-KMU** circulatielucht-koelbak voor 3 x GN 1/1 100 mm diep, geïsoleerd, met afvoer, koelbereik +5 °C t/m +12 °C. Reiniging van de koude lucht door uitwasbaar vliesfilter. Opzetstuk van rvs met ingebouwde verlichting 36 W en afneembare glasplank. Aan-/uitschakelaar. Aan de kant van de gasten volledig beglaasd. Elektrische aansluitwaarde: ca. 0,656 kW 230 V.

**Type RBS-KMV (vitrine)** circulatielucht-koelbak voor 3 x GN 1/1 100 mm diep, met afvoer, koelbereik +5 °C t/m +12 °C. Reiniging van de koude lucht door uitwasbaar vliesfilter. Opzetstuk: telkens aan kopse kant 2 rvs zijwanden, daartussen rvs plank met ingebouwde verlichting. Daarboven glasplank, afneembaar, aan de kant van de gast 3 uitneemkleppen van acrylglas. Aan de bedienkant 2 glazen schuifdeuren van VSG, binnen glasplank uitneembaar. Elektrische aansluitwaarde: ca. 0,656 kW 230 V.

| Type                  | Uitvoering                               | Afmetingen in mm |         |            |                      | Bestelnr.   |
|-----------------------|--|------------------|---------|------------|----------------------|-------------|
|                       |  | Lengte           | Breedte | Werkhoogte | Hoogte met opzetstuk |             |
| RBS-KM                | met opzetstuk en stille koeling          | 1180             | 780     | 900        | 1225                 | 92 50 02 01 |
| RBS-KM-F verrijdbaar  | met opzetstuk en stille koeling          | 1180             | 780     | 900        | 1225                 | 92 50 02 04 |
| RBS-KMS               | slabuffet zelfbediening/stille koeling   | 1180             | 780     | 900        | 1300                 | 92 50 02 07 |
| RBS-KMS-F verrijdbaar | slabuffet zelfbediening/stille koeling   | 1180             | 780     | 900        | 1300                 | 92 50 02 08 |
| RBS-KMU               | met circulatielucht-koelbak en opzetstuk | 1180             | 780     | 900        | 1225                 | 92 50 02 02 |
| RBS-KMU-F verrijdbaar | met circulatielucht-koelbak en opzetstuk | 1180             | 780     | 900        | 1225                 | 92 50 02 05 |
| RBS-KMV               | met vitrine en circulatielucht-koelbak   | 1180             | 780     | 900        | 1560                 | 92 50 02 03 |
| RBS-KMV-F verrijdbaar | met vitrine en circulatielucht-koelbak   | 1180             | 780     | 900        | 1560                 | 92 50 02 06 |

### Speciale accessoires

thermoplates® GN 1/1, ongecoat, met greep, 100 mm diep

84 01 09 01

Bak voor condensatiewater GN 1/1 200 mm diep

84 01 01 07

Inlegbodem/druipplaat voor koelbak, uitsluitend voor type RBS-KMU en type RBS-KMV, per stuk

92 50 10 90

Afsluitplaat voor koelbak voor het afdekken van de koelbak, uitsluitend voor type RBS-KMU en type RBS-KMV, per stuk

92 50 10 92

Resopal bekleding aan lange/kopse kant zie speciale accessoires

Tabletglijbaan etc. zie speciale accessoires

varithek**buffet neutrale modules**
**Neutrale module**

Afdekking van rvs. Onderbouw: open rvs buizenframe. Onder de afdekking rvs afschermkap met 5 randaardstekkerdozen, 230 V. 4 registerwanden inzetbaar. Opstelling op rvs poten, met verchromde pootdoppen, verstelbaar, los van de grond 160 mm / alternatief verrijdbaar met 4 dubbele stuur-stopwielen diameter 125 mm van kunststof. Elektrische uitvoering: direct op het net aansluitbaar, rechts elektrische kabel, 3 m lang, met CEE-stekker 400 V. Elektrische aansluitwaarde: max. 10,5 kW, 400 V. Nominale spanning 3N AC 400 V 50 Hz.



**Type RBS-NMA** Opzetstuk voor hoestbescherming van rvs met 2 zijwanden, aan de kant van de gasten volledig beglaasd met ingebouwde verlichting 36 W, aan-/uit-schakelaar en demonteerbare glasplank.

| Type                  | Uitvoering       | Afmetingen in mm |         |            |                      | Bestelnr.          |
|-----------------------|------------------|------------------|---------|------------|----------------------|--------------------|
|                       |                  | Lengte           | Breedte | Werkhoogte | Hoogte met opzetstuk |                    |
| RBS-NM                | zonder opzetstuk | 1180             | 780     | 900        | -                    | <b>92 50 01 01</b> |
| RBS-NM-F verrijdbaar  | zonder opzetstuk | 1180             | 780     | 900        | -                    | <b>92 50 01 04</b> |
| RBS-NMA               | met opzetstuk    | 1180             | 780     | 900        | 1225                 | <b>92 50 01 02</b> |
| RBS-NMA-F verrijdbaar | met opzetstuk    | 1180             | 780     | 900        | 1225                 | <b>92 50 01 05</b> |

**Speciale accessoires**
**Rvs afscherming met 2 randaardstekkerdozen 30 V / max. 3,5 kW**

Elektrische aansluitwaarde: 3,5 kW, 230 V, elektrische kabel m lang, randaardstekker 230 V

43 72 19 12

**Registerwand** van rvs, hoog, inhangbaar (max. 4 wanden), met goten aan beide kanten, voor het inschuiven van Gastronorm-bakken resp. thermo**plates**® l x b x h: 42,5 x 560 x 579,5 mm, gootafstand 15 mm, 5 goten

92 50 10 04

**Vleugeldeuren (niet achteraf aan te brengen)** van rvs, dubbelwandig, hoog, aan de bedienkant.

**Linker deur**, (b x h) 385 x 582,5 mm

92 50 10 05

**Middendeur**, (b x h) 385 x 582,5 mm

92 50 10 07

**Rechter deur**, (b x h) 385 x 582,5 mm

92 50 10 06

**Resopal bekleding aan lange/kopse kant** zie speciale accessoires

**Tabletglijbaan** etc. zie speciale accessoires



varithek**buffet neutrale modules**


**Neutrale module met koelkast en opzetstuk**

Afdekking van rvs. Opzetstuk voor hoestbescherming van rvs met 2 zijwanden, aan de kant van de gasten volledig beglaasd met ingebouwde verlichting 36 W, aan-/uit-schakelaar en demonteerbare glasplank. Onderbouw open rvs buizenframe. Links: ingebouwde koelkast. In hygiëne-uitvoering, 7 x GN 1/1, 65 mm diep. In midden: installatievak van rvs met ventilatiegleuven en ingebouwde schakelaar en regelaar.

Rechts: open kastvak, 2 registerwanden inhangbaar. Onder afdekking rvs afscherming met 5 randaardestekkerdozen, 230 V.

Opstelling op rvs poten met verchroomde pootdoppen, verstelbaar, los van de grond 160 mm / alternatief verrijdbaar met 4 dubbele zwenk-stopwielen diameter 125 mm van kunststof. Elektrische uitvoering: direct op het net aansluitbaar, rechts elektrische kabel, 3 m lang, met CEE-stekker 400 V. Elektrische aansluitwaarde: max. 10,5 kW.

Nominale spanning 3N AC 400V 50 Hz.



| Type  | Uitvoering                | Afmetingen in mm |         |            |                      | Bestelnr.   |
|---|---------------------------|------------------|---------|------------|----------------------|-------------|
|   |                           | Lengte           | Breedte | Werkhoogte | Hoogte met opzetstuk |             |
| RBS-NMA-K   | met koelkast en opzetstuk | 1180             | 780     | 900        | 1225                 | 92 50 01 03 |
| RBS-NMA-K-F verrijdbaar   | met koelkast en opzetstuk | 1180             | 780     | 900        | 1225                 | 92 50 01 06 |
| <b>Speciale accessoires</b>   |                           |                  |         |            |                      |             |
| <b>Registerwand</b> van rvs, hoog, inhangbaar (max. 2 wanden), met goten aan beide kanten, voor het inschuiven van Gastronorm-bakken resp. thermoplates® l x b x h: 42,5 x 560 x 579,5 mm, gootafstand 15 mm, 5 goten |                           |                  |         |            |                      | 92 50 10 04 |
| <b>Resopal bekleding aan lange/kopse kant</b> zie speciale accessoires<br><b>Tabletlijbaan</b> etc. zie speciale accessoires  |                           |                  |         |            |                      |             |
| <b>Uitvoering op verzoek</b>  |                           |                  |         |            |                      |             |
| <b>Opzetstuk RBS-LW</b> , l x b x h: 1148 x 325 x 325 mm, met extra warmtefunctie (infrarood) Elektrische aansluitwaarde in totaal 0,8 kW.  |                           |                  |         |            |                      | 92 50 10 01 |

varithek**buffet hoekmodules**

| <p><b>Hoekmodule 90°</b><br/>                 Afdekking rvs, aan alle zijden 17 mm afgeschuind.<br/>                 Onderbouw: open rvs buizenframe.<br/>                 Los van de grond 160 mm. Opstelling op rvs poten met verchroomde pootdoppen, verstelbaar/<br/>                 alternatief verrijdbaar met 4 dubbele zwenk-stopwielen diameter 125 mm van kunststof.</p> |            |                  |         |            |             |
|---|------------|------------------|---------|------------|-------------|
| Type  | Uitvoering | Afmetingen in mm |         |            | Bestelnr.   |
|   |            | Lengte           | Breedte | Werkhoogte |             |
| RBS-EM90  | 90°        | 780              | 780     | 900        | 92 50 07 01 |
| RBS-EM90-F<br>verrijdbaar   | 90°        | 780              | 780     | 900        | 92 50 07 02 |

**Speciale accessoires**

**Bekleding** aan de kant van de gasten (tweezijdig) voor hoekmodule 90°

| Aanduiding / kleur      | Materiaal             | Bestelnr.   |
|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Tweezijdig zwart        | Resopal, massief 6 mm | 92 50 10 22 |
| Tweezijdig concept oak  | Resopal, massief 6 mm | 92 50 10 23 |
| Tweezijdig living beech | Resopal, massief 6 mm | 92 50 10 24 |
| Tweezijdig north sea    | Resopal, massief 6 mm | 92 50 10 25 |

**Bekleding** aan alle kanten (vier kanten) voor hoekmodule 90°

|  |                       |             |
|--|-----------------------|-------------|
| Vierzijdig zwart                                       | Resopal, massief 6 mm | 92 50 10 26 |
| Vierzijdig concept oak                                 | Resopal, massief 6 mm | 92 50 10 27 |
| Vierzijdig living beech                                | Resopal, massief 6 mm | 92 50 10 28 |
| Vierzijdig north sea                                   | Resopal, massief 6 mm | 92 50 10 29 |
| <b>Dienbladglijbaan</b> etc., zie speciale accessoires |                       |             |

**Hoekmodule 45°**

Afdekking van rvs, aan alle zijden 17 mm afgeschuind, totale hoek 45° afgeschuind. Onderbouw: open rvs buizenframe. Los van de grond 160 mm. Opstelling op rvs poten, met verchroomde pootdoppen, verstelbaar / alternatief verrijdbaar met 4 dubbele zwenk-stopwielen. Diameter 125 mm van kunststof.

| Type                      | Uitvoering | Afmetingen in mm |         |            | Bestelnr.   |
|---------------------------|------------|------------------|---------|------------|-------------|
|                           |            | Lengte           | Breedte | Werkhoogte |             |
| RBS-EM45                  | 45°        | 780              | 780     | 900        | 92 50 08 01 |
| RBS-EM45-F<br>verrijdbaar | 45°        | 780              | 780     | 900        | 92 50 08 02 |

**Speciale accessoires**

**Bekleding** (aan vier kanten) voor hoekmodule 45°

| Aanduiding / kleur      | Materiaal             | Bestelnr.   |
|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Vierzijdig zwart        | Resopal, massief 6 mm | 92 50 10 35 |
| Vierzijdig concept oak  | Resopal, massief 6 mm | 92 50 10 36 |
| Vierzijdig living beech | Resopal, massief 6 mm | 92 50 10 37 |
| Vierzijdig north sea    | Resopal, massief 6 mm | 92 50 10 38 |

**Uitvoering op verzoek**

**Neerklapbare dienbladglijbanen**, 330 mm breed, van vierkante rvs buizen of van rvs glad met 3 steunribben. Wordt met scharnieren aan de Resopal bekleding bevestigd. Niet afneembaar.

| Type                         | Breedte in mm | Van vierkante buis | Van rvs glad | Bestelnr.   |
|------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-------------|
| RBS-TABK-45°-A1<br>uitwendig | 330           | x                  | -            | 92 50 11 10 |
| RBS-TABK-45°-A3              | 330           | -                  | x            | 92 50 11 15 |

**Neerklapbare bordglijbaan**, 250 mm breed, van vierkante rvs buizen of van rvs glad. Wordt met scharnieren aan de Resopal bekleding bevestigd. Niet afneembaar.

|                              |     |   |   |                    |
|------------------------------|-----|---|---|--------------------|
| RBS-TABK-45°-A2<br>uitwendig | 250 | x | - | 92 50 11 12        |
| RBS-TABK-45°-A4              | 250 | - | x | <b>92 50 11 18</b> |

varithek**buffet kassamodules**

| <p><b>Kassamodule links/rechts</b><br/> <i>Afmeting kassatafel: l x b: 600 x 580 mm</i><br/> <i>Afmeting kassabox: l x b: 800 x 780 mm</i><br/> <i>Elektrische aansluitwaarde: max. 3,5 kW, 230 V. Afdekking van rvs, in L-vorm uitgevoerd.</i><br/> <i>Kassatafel 85 mm verzonken.</i><br/> <i>Onderbouw: open rvs buizenframe, beenruimte: 600 x 610 mm met verstelbare voetsteun, 2 randaardstekkerdozen, 230 V.</i><br/> <i>Los van de grond 160 mm. Opstelling op rvs poten met verchroomde pootdoppen, verstelbaar/ alternatief verrijdbaar met 4 dubbele zwenk-stopwielen diameter 125 mm van kunststof.</i><br/> <i>Elektrische aansluitwaarde: 3,5 kW, 230 V, elektrische kabel m lang, met randaardstekker 230 V.</i><br/> <i>Nominale spanning 1 N AC 230 V 50 Hz.</i></p> |            |                  |         |            |             |
|---|------------|------------------|---------|------------|-------------|
| Type  | Uitvoering | Afmetingen in mm |         |            | Bestelnr.   |
|   |            | Lengte           | Breedte | Werkhoogte |             |
| RBS-KAML  | links      | 1180             | 780     | 900        | 92 50 06 01 |
| RBS-KAML-F<br>verrijdbaar   | links      | 1180             | 780     | 900        | 92 50 06 02 |
| RBS-KAMR  | rechts     | 1180             | 780     | 900        | 92 50 06 03 |
| RBS-KAMR-F<br>verrijdbaar   | rechts     | 1180             | 780     | 900        | 92 50 06 04 |
| <b>Speciale accessoires</b>   |            |                  |         |            |             |
| <p><b>Resopal bekleding aan lange/kopse kant</b> zie speciale accessoires<br/> <b>Tabletglijbaan</b> etc. zie speciale accessoires</p>  |            |                  |         |            |             |

**Speciale accessoires**

| <b>Bekleding voor alle warmhoud-, kook-, koel-, neutrale en kassamodules</b> |                       |              |                 |             |  |
|--|-----------------------|--------------|-----------------|-------------|--|
| <b>Bekleding, aan lengtezijde, (max. 1 plaat)</b>                            |                       |              |                 |             |  |
| Type   | Materiaal             | Kleur        | l x b x h in mm | Bestelnr.   |  |
| RBS-VKL-L-S  | Resopal, massief 6 mm | zwart        | 1172 x 718 x 6  | 92 50 10 03 |  |
| RBS-VKL-L-CO   | Resopal, massief 6 mm | concept oak  | 1172 x 718 x 6  | 92 50 10 45 |  |
| RBS-VKL-L-LB   | Resopal, massief 6 mm | living beech | 1172 x 718 x 6  | 92 50 10 46 |  |
| RBS-VKL-L-NS   | Resopal, massief 6 mm | north sea    | 1172 x 718 x 6  | 92 50 10 47 |  |
| <b>Bekleding, kopse kant, (max. 2 plaat)</b>                                 |                       |              |                 |             |  |
| Type   | Materiaal             | Kleur        | l x b x h in mm | Bestelnr.   |  |
| RBS-VKL-S-S  | Resopal, massief 6 mm | zwart        | 758 x 718 x 6   | 92 50 10 02 |  |
| RBS-VKL-S-CO   | Resopal, massief 6 mm | concept oak  | 758 x 718 x 6   | 92 50 10 42 |  |
| RBS-VKL-S-LB   | Resopal, massief 6 mm | living beech | 758 x 718 x 6   | 92 50 10 43 |  |
| RBS-VKL-S-NS   | Resopal, massief 6 mm | north sea    | 758 x 718 x 6   | 92 50 10 44 |  |

**Speciale accessoires**

| Uitvoering op verzoek  |               |            |               |             |  |
|--|---------------|------------|---------------|-------------|--|
| <b>Neerklapbare dienbladglijbaan</b> , 330 mm breed, van vierkante rvs buizen. Wordt met scharnieren aan de Resopal bekleding bevestigd. Niet afneembaar.  |               |            |               |             |  |
| Type   | Lange kant    | Kopse kant | Breedte in mm | Bestelnr.   |  |
| RBS-TABK-L1  | x             | -          | 330           | 92 50 11 04 |  |
| RBS-TABK-S1  | -             | x          | 330           | 92 50 11 08 |  |
| <b>Neerklapbare bordglijbaan</b> , 250 mm breed, van vierkante rvs buizen. Wordt met scharnieren aan de Resopal bekleding bevestigd. Niet afneembaar.      |               |            |               |             |  |
| Type   | Lange kant    | Kopse kant | Breedte in mm | Bestelnr.   |  |
| RBS-TABK-L2  | x             | -          | 250           | 92 50 10 02 |  |
| RBS-TABK-S2  | -             | x          | 250           | 92 50 10 06 |  |
| <b>Neerklapbare dienbladglijbaan</b> , 330 mm breed, van rvs met 3 steunribben. Wordt met scharnieren aan de Resopal bekleding bevestigd. Niet afneembaar. |               |            |               |             |  |
| Type   | Lange kant    | Kopse kant | Breedte in mm | Bestelnr.   |  |
| RBS-TABK-L3  | x             | -          | 330           | 92 50 11 13 |  |
| RBS-TABK-S3  | -             | x          | 330           | 92 50 11 14 |  |
| <b>Neerklapbare bordglijbaan</b> , 250 mm breed, van rvs, glad. Wordt met scharnieren aan de Resopal bekleding bevestigd. Niet afneembaar.                 |               |            |               |             |  |
| Type   | Lange kant    | Kopse kant | Breedte in mm | Bestelnr.   |  |
| RBS-TABK-L4  | x             | -          | 250           | 92 50 11 16 |  |
| RBS-TABK-S4  | -             | x          | 250           | 92 50 11 17 |  |
| <b>Afschermkappen, van rvs</b> voor alle warmhoud-, kook-, koel-, neutrale, kassa- en hoekmodules <b>(Niet bij uitvoering op wielen mogelijk)</b>          |               |            |               |             |  |
| Aanduiding   | Breedte in mm |            |               | Bestelnr.   |  |
| aan langszijde, voor 1 apparaat  | 1165          |            |               | 92 50 10 94 |  |
| aan langszijde, voor 2 apparaten   | 2345          |            |               | 92 50 10 95 |  |
| aan langszijde, voor 3 apparaten   | 3525          |            |               | 92 50 10 96 |  |
| kopse kant   | 756           |            |               | 92 50 10 97 |  |
| <b>Verbindingsklemmen</b> varithek <b>buffer</b> voor afzonderlijke apparaten vast te koppelen   |               |            |               | 92 50 10 91 |  |





# Notities



## Duitsland

Rieber GmbH & Co. KG  
Hoffmannstraße 44  
D-72770 Reutlingen  
Tel. +49 (0) 7121/518-0  
Fax +49 (0) 7121/518 -302  
E-mail: info@rieber.de  
www.rieber.de

## Oostenrijk

Rieber + Grohmann GesmbH.  
Seybelgasse 13  
A-1230 Wenen  
Tel. +43 (0) 1/865 15 10-0  
Fax +43 (0) 1/865 15 10-10  
E-mail: office@rieber.at  
www.rieber.at

## Zwitserland

Rieber ag  
Rorschacher Strasse  
Postbus 118  
CH-9402 Mörschwil  
Tel. +41 (0) 71/868 93 93  
Fax +41 (0) 71/866 27 37  
E-mail: mail@rieber.ch  
www.rieber.ch

## Frankrijk

Rieber S.à.r.l.  
8, rue du Périgord  
B.P. 37  
F-68272 Wittenheim Cedex  
Tel. +33 (0) 389/62 50 60  
Fax +33 (0) 389/57 17 94  
E-mail: info@fr.rieber.de  
www.rieber.de

## Groot-Brittannië

BGL-Rieber Ltd.  
Unit 6 Lancaster Park  
Industrial Estate, Bowerhill,  
Melksham  
GB-Wiltshire SN12 6TT  
Tel. +44 (0) 1225/70 44 70  
Fax +44 (0) 1225/70 59 27  
E-mail: sales@bglrieber.co.uk  
www.bglrieber.co.uk

## Nederland

Rieber Benelux B.V.  
Kamerlingh Onnesweg 2  
NL-2952 BK Alblasserdam  
Tel. +31 (0) 78/691 83 05  
Fax +31 (0) 78/693 14 39  
E-mail:  
Fred.van-der-Pennen@nl.rieber.de  
www.rieber.de

## Polen

Gastromedia Sp. z o.o.  
ul. Sobocka 19  
PL-01-684 Warszawa  
Tel. +48 (0) 22/833 87 07  
Fax +48 (0) 22/833 87 22  
E-mail: gastro@gastromedia.pl  
www.gastromedia.pl

Rieber is marktleider op het gebied van complete cateringoplossingen voor scholen, bedrijven, cateraars, hotels en restaurants, klinieken, tehuizen en voor legers.

Wij geven vorm aan de eetcultuur en zorgen op deze manier voor een aanzienlijk aandeel voor gezondheid en levenskwaliteit van de mensen – van jong tot oud.

Vooral op de plaatsen waar de productie en de consumptie van levensmiddelen qua ruimte en tijd gescheiden zijn, zorgen wij voor hoge kwaliteit van de spijzen, veiligheid en lage bedrijfskosten. Voor warm en koud, voor 1 t/m 1000 mensen.

Daarnaast verenigen onze oplossingen groot gebruiksnut en aantrekkelijk design met grote efficiëntie in het gebruik van materiaal, energie en water. Zodoende levert Rieber concrete toepassingen die in het alledaagse gebruik waardevolle energie en water uitsparen en op deze wijze hun bijdrage leveren aan het klimaat en de bescherming van het milieu.



Design: pearl creative, ludwigsburg, werksdesign  
www.pearlcreative.com