



Transportbanden[®]

Perfectie aan de lopende band.



Rieber

Kwaliteit aan de lopende band

Voedsel distributiebanden en afruimbanden maken deel uit van een professioneel georganiseerde distributievoorziening voor gerechten. Aan deze voorzieningen worden hoge eisen gesteld, omdat bij de handling van gerechten het aanhouden van hygiëne en de betrouwbaarheid van de techniek belangrijk zijn. Zowel de voedsel distributiebanden als de afruimbanden zijn in twee versies te koop: als doorlopende band of rondprofielsnaarband. Bij de doorlopende band is een vuilafstrijker standaard, bij de rondprofielsnaarband is een afvoerbak voor een eenvoudige reiniging vooraf als optie te koop. Roltafels vormen het voordelige alternatief voor kleine distributieoplossingen.



Inhoudsopgave

Inleiding	Pagina 2 - 3
Overzicht	Pagina 4 - 7
Assortiment	Pagina 8 - 10

Portioneren...



Bij een professionele distributie van gerechten gaat het erom dat gerechten zo economisch en effectief mogelijk en conform de wettelijke hygiënevoorschriften HACCP worden gedistribueerd.

Moderne distributievoorzieningen voor gerechten bestaan uit een transport- en verdeelband, uit bestek-, vaatwerk- en dienbladdispensers, voedselaanvoerwagens, rekwagens, dienbladwagens, dienbladstelsysteem met passend of universeel vaatwerk, organisatiemiddelen en de EGV-regie





Op elke manier perfect ...

Frame, doorlopende band en motorstation in constructie met elementen.

Frame: gegarandeerd goede dienbladgeleiding

Veiligheidscentrale: zekeringkast gemakkelijk toegankelijk.

Diepstapelaar: automatische dienbladopstapeling, met veereindschakelaar op dienbladstapelaar.

Geen gevaar voor opstoppingen: geïntegreerd lichtscherm voor automatische banduitschakeling.

Reiniging: bandspanstation met geïntegreerde vuilafstrijker.



Doorlopende band

Frame, doorlopende band en motorstation in constructie met elementen.
Rvs behuizing, band levensmiddelenbestendig en antistatisch, 295 mm breed, wit. Besturing aan einde van de band, schakelkast met besturings-/meterkast, hoofdschakelaar. Draaistroommotor, traploze omzetting van 2,5 - 10,5 m/min.

Schuiflade met vuilafstrijker. T/m 12 m 1 aandrijving, boven 12 m 2^e aandrijving.
Op poten, met hoogteomzetting +/-15 mm. Pootafstand 2 m.
Functies: band aan/stop/proportionele snelheidsindicatie, NOODSTOP-schakelaar.
Nominale spanning 3N AC 400 V 50 Hz.



Doorlopende band voor distributie van gerechten Afmetingen b x h 500 x 900 mm

Type	Lengte in mm	Bestelnr.	
GSV-3	3000	75 01 01 02	
GSV-4	4000	75 01 02 02	
GSV-5	5000	75 01 03 02	
GSV-6	6000	75 01 04 02	
GSV-7	7000	75 01 05 02	
GSV-8	8000	75 01 06 02	
GSV-9	9000	75 01 07 02	
GSV-10	10000	75 01 08 02	
GSV-11	11000	75 01 09 02	
GSV-12	12000	75 01 10 02	
Extra band bij doorlopende band ZGSV-2 Afmetingen: 3000 x 500 x 900 mm		75 01 01 01	
Extra band bij doorlopende band ZGSV-3 Afmetingen: 4000 x 5000 x 900 mm		75 01 02 01	



Afstapelen in combinatie met een platformstapelaar
(zie afbeelding) mogelijk.
Nadere informatie op aanvraag.

Afriimband Afmetingen b x h 500 x 900 mm

Type	Lengte in mm	Bestelnr.	
GA-3	3000	75 04 02 02 links 75 04 02 03 rechts	
GA-4	4000	75 04 03 02 links 75 04 03 03 rechts	
GA-5	5000	75 04 04 02 links 75 04 04 03 rechts	
GA-6	6000	75 04 05 02 links 75 04 05 03 rechts	
GA-7	7000	75 04 06 02 links 75 04 06 03 rechts	
GA-8	8000	75 04 07 02 links 75 04 07 03 rechts	
GA-9	9000	75 04 08 02 links 75 04 08 03 rechts	
GA-10	10000	75 04 09 02 links 75 04 09 03 rechts	
GA-11	11000	75 04 10 02 links 75 04 10 03 rechts	
GA-12	12000	75 04 11 02 links 75 04 11 03 rechts	

links = tegen looprichting
rechts = tegen looprichting band

Rondprofielsnaarband

Frame, rondprofielsnaar en motorstation in constructie met elementen.
 Rvs behuizing, 2 rondprofielsnaren lopen op afstand van 220 mm op geleidingsblokken, van PUR met polyester trekinzetstuk, kleur groen.
 Besturing aan einde van de band, schakelkast met besturings-/meterkast, hoofdschakelaar.
 Draaistroommotor, traploze omzetting van 2,5 - 10,5 m/min.
 T/m 12 m 1 aandrijving, boven 12 m 2^e aandrijving.
 Op poten, met hoogteomzetting +/- 15 mm. Pootafstand 2 m.
 Functies: band aan/stop/proportionele snelheidsindicatie, NOODSTOP-schakelaar.
 Nominale spanning 3N AC 400 V 50 Hz.
 Vanaf 9 m wordt een koppelingsriem gemonteerd om te waarborgen dat de rondprofielsnaren gelijk lopen.
 Vanaf 12 m is een tweede aandrijving nodig



Rondprofielsnaarband voor distributie van gerechten Afmetingen b x h 500 x 900 mm

Type	Lengte in mm	Bestelnr.	
RSV-3	3000	75 01 01 03	
RSV-4	4000	75 01 02 03	
RSV-5	5000	75 01 03 03	
RSV-6	6000	75 01 04 03	
RSV-7	7000	75 01 05 03	
RSV-8	8000	75 01 06 03	
RSV-9	9000	75 01 07 03	
RSV-10	10000	75 01 08 03	
RSV-11	11000	75 01 09 03	
RSVt-12	12000	75 01 10 03	



Afstapelen in combinatie met een platformstapelaar
 (zie afbeelding) mogelijk.
 Nadere informatie op aanvraag.

Rondprofielsnaarband Afmetingen b x h 500 x 900 mm

Type	Lengte in mm	Bestelnr.	
RA-3	3000	75 04 02 04 links 75 04 02 05 rechts	
RA-4	4000	75 04 03 04 links 75 04 03 05 rechts	
RA-5	5000	75 04 04 04 links 75 04 04 05 rechts	
RA-6	6000	75 04 05 04 links 75 04 05 05 rechts	
RA-7	7000	75 04 06 04 links 75 04 06 05 rechts	
RA-8	8000	75 04 07 04 links 75 04 07 05 rechts	
RA-9	9000	75 04 08 04 links 75 04 08 05 rechts	
RA-10	10000	75 04 09 04 links 75 04 09 05 rechts	
RA-11	11000	75 04 10 04 links 75 04 10 05 rechts	
RA-12	12000	75 04 11 04 links 75 04 11 05 rechts	

links = tegen looprichting
 rechts = tegen looprichting band

Speciale accessoires

Speciale accessoires	
Voor doorlopende banden, distributie van gerechten en afruimen, rondprofielsnaarbanden, distributie van gerechten en afruimen, extra band, roltafel	Materiaal
Stootlijst per lpm	45 01 01 01
Opklaptafel voor banden	45 01 01 02
Zwenktafel voor banden	45 01 01 03
Vooruit en achteruit	45 01 01 04
Voetschakelaar	45 01 01 05
Stekkerdoos 230 V geaard	45 01 01 06
Stekkerdoos 230 V CEE	45 01 01 07
Stekkerdozen Frankrijk/België 230 V	45 01 01 08
Stekkerdozen Engeland 230 V	45 01 01 09
Stekkerdoos 400 V CEE	45 01 01 10
Zekeringkast AK 28 Plus t/m 18 stekkerdozen zonder FI	45 01 01 11
FI veiligheidsschakelaar 25 A 30 mA	
t/m 6 stekkerdozen 230 V	45 01 01 12
t/m 12 stekkerdozen 230 V	45 01 01 13
t/m 18 stekkerdozen 230 V	45 01 01 14
FI veiligheidsschakelaar 25 A voor 1 x 400 V stekkerdoos	45 01 01 15
Hoofdschakelaar 40 A	45 01 01 16
Hoofdschakelaar 63 A	45 01 01 17
Hoofdschakelaar 100 A	45 01 01 18
Extra aan-/uitschakelaar	45 01 01 19
Extra noodstop	45 01 01 20
Hoofdschakelaar insteekbaar (bij verrijdbare uitvoering en roltafel)	45 01 01 21
Lichtknop	45 01 01 22
Verrijdbare uitvoering 3 m band	45 01 01 23
Verrijdbare uitvoering 4 m band	45 01 01 24
Verrijdbare uitvoering 5 m band	45 01 01 25
Verrijdbare uitvoering 6 m band (langer niet mogelijk)	45 01 01 26
Wasvoorziening voor band	45 01 01 27
Accessoires overwegend bij rondprofielsnaarbanden	
Veerstaaf met eindschakelaar	45 01 01 28
Lichtscherf zonder afstapelen	45 01 01 29
Lichtscherf met afstapelen	45 01 01 30
Koppelingsriem	45 01 01 31
Stapschakeling bij opstopping (uitsluitend met minimaal 2 aandrijfstations mogelijk)	45 01 01 32
Extra aandrijfstation vanaf een lengte van 12 m	45 01 01 33
Dienbladgeleiding aan beide kanten (kast hoogkant zetten)	45 01 01 34
Beschermbak per lpm	45 01 01 35
90 - 120 ° bochten	45 01 01 36
- alleen met koppelingsriem (meerprijs) of	45 01 01 37
- 2° aandrijfstation (meerprijs) mogelijk	45 01 01 38
Roltafel	
Rvs behuizing, glad, op poten, met hoogteomzetting +/- 15 mm. Op het rovlak 2 hoogkant steunribben op een afstand van 362 mm.	
ST-2, 2500 x 500 x 900 mm	75 03 01 02
ST-3, 3500 x 500 x 900 mm	75 03 02 02

Duitsland

Rieber GmbH & Co. KG
Hoffmannstraße 44
D-72770 Reutlingen
Tel. +49 (0) 7121/518-0
Fax +49 (0) 7121/518-302
E-mail: info@rieber.de
www.rieber.de

Oostenrijk

Rieber + Grohmann GesmbH.
Seybelgasse 13
A-1230 Wenen
Tel. +43 (0) 1/865 15 10-0
Fax +43 (0) 1/865 15 10-10
E-mail: office@rieber.at
www.rieber.at

Zwitserland

Rieber ag
Rorschacher Strasse
Postbus 118
CH-9402 Mörschwil
Tel. +41 (0) 71/868 93 93
Fax +41 (0) 71/866 27 37
E-mail: mail@rieber.ch
www.rieber.ch

Frankrijk

Rieber S.à.r.l.
8, rue du Périgord
B.P. 37
F-68272 Wittenheim Cedex
Tel. +33 (0) 389/62 50 60
Fax +33 (0) 389/57 17 94
E-Mail: info@fr.rieber.de
www.rieber.de

Groot/Brittannië

BGL-Rieber Ltd.
Unit 6 Lancaster Park
Industrial Estate, Bowerhill,
Melksham
GB-Wiltshire SN12 6TT
Tel. +44 (0) 1225/70 44 70
Fax +44 (0) 1225/70 59 27
E-mail: sales@bglrieber.co.uk
www.bglrieber.co.uk

Nederland

Rieber Benelux B.V.
Kamerlingh Onnesweg 2
NL-2952 BK Alblasserdam
Tel. +31 (0) 78/691 83 05
Fax +31 (0) 78/693 14 39
E-mail:
Fred.van-der-Pennen@nl.rieber.de
www.rieber.de

Polen

Gastromedia Sp. z o.o.
ul. Sobocka 19
PL-01-684 Warszawa
Tel. +48 (0) 22/833 87 07
Fax +48 (0) 22/833 87 22
E-mail: gastro@gastromedia.pl
www.gastromedia.pl

Rieber is marktleider op het gebied van complete cateringoplossingen voor scholen, bedrijven, cateraars, hotels en restaurants, klinieken, tehuizen en voor legers.

Wij geven vorm aan de eetcultuur en zorgen op deze manier voor een aanzienlijk aandeel voor gezondheid en levenskwaliteit van de mensen – van jong tot oud.

Vooral op de plaatsen waar de productie en de consumptie van levensmiddelen qua ruimte en tijd gescheiden zijn, zorgen wij voor hoge kwaliteit van de spijsen, veiligheid en lage bedrijfskosten. Voor warm en koud, voor 1 t/m 1000 mensen.

Daarnaast verenigen onze oplossingen groot gebruiksnut en aantrekkelijk design met grote efficiëntie in het gebruik van materiaal, energie en water. Zodoende levert Rieber concrete toepassingen die in het alledaagse gebruik waardevolle energie en water uitsparen en op deze wijze hun bijdrage leveren aan het klimaat en de bescherming van het milieu.



Design: pearl creative, ludwigsburg, werksdesign
www.pearlcreative.com