



Product



Productblad

## thermoport® K 50 verwarmd - oranje

De verwarmde voedsel transport Box.

De stapelbare toplader met verwarmbare en uitneembaar staaf element wat dient voor het veilig transporteren en warmhouden van levensmiddelen in de GN-installatie. De mobiele keuken voor de beste voedselkwaliteit en absolute transportveiligheid. Betrouwbare zowel natte als droge verwarming, met droge verwarming aanzienlijke energiebesparingen en minder schoonmaakwerk.

Ruimtebesparende uitrusting met GN-bakken en GN-thermoplate®, in combinatie met transportveilige, waterdichte insteekdeksel of voor koken op lage temperatuur met het vaculid® deksel.

Rieber thermoport® van kunststof en roestvrij staal onderling stapelbaar en kan op de transport- of serveerwagen worden geplaatst - voor een antislip en veilig vervoer.

Kan achteraf worden uitgerust met een CHECK-sensor voor volledige en automatische temperatuurdocumentatie tijdens transport. De QR-code maakt een duidelijke identificatie en verbinding met de CHECK CLOUD mogelijk.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

thermoport® K 50 verwarmd - oranje



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Afmetingen             | 645 x 370 x 240 mm    |
| Materiaal              | Polypropyleen         |
| Gewicht                | 7,5 kg                |
| Vermogen               | 240 W                 |
| Nominale spanning      | 1N AC 230 V 50/60 Hz  |
| Stekker                | Schukostekker (Typ F) |
| Kabellengte            | 2.000 mm              |
| Temperatuurbereik      | Max. +95°C            |
| Beschermingsgraad      | IPX4                  |
| Inhoud                 | 11,7 L                |
| Omgevingstemperatuur   | -20°C tot +100°C      |
| Spoelmachine bestendig | tot 90°C              |
| <b>Bestelnummer</b>    | <b>85 02 02 06</b>    |

## VOORDELEN

- Voedselveilig, slagvast naadloos gelast kunststof.
- Dubbelwandig geïsoleerd, geringe warmte/koudeverlies
- Gelijkmatige warmteverdeling, ook bij volle belading.
- Zowel nat als ook droog verwarmbaar. Met droge verwarming aanzienlijke energiebesparingen en minder schoonmaakwerk.
- Ergonomisch inklapbare handgrepen en hoogwaardige kunststof beugelsluiting.
- Uitmeebaar verwarmingselement voor eenvoudige en snelle reiniging.
- Aan onderzijde 2 uitwisselbare bodemrails welke bescherming bieden tegen slijtage.
- Onderling stapelbaar, met alle thermoport® modellen uit het programma zowel in kunststof als ook het CNS thermoport® programma.
- Spoelmachine bestendig (wanneer verwarmingselement is uitgenomen) tot 90°C