



Product



Productblad

## thermoport® K 50 verwarmd - zwart

De verwarmde voedsel transport Box.

De stapelbare toplader met verwarmbare en uitneembaar staaf element wat dient voor het veilig transporteren en warmhouden van levensmiddelen in de GN-installatie. De mobiele keuken voor de beste voedselkwaliteit en absolute transportveiligheid. Betrouwbare zowel natte als droge verwarming, met droge verwarming aanzienlijke energiebesparingen en minder schoonmaakwerk.

Ruimtebesparende uitrusting met GN-bakken en GN-thermoplate®, in combinatie met transportveilige, waterdichte insteekdeksel of voor koken op lage temperatuur met het vaculid® deksel.

Rieber thermoport® van kunststof en roestvrij staal onderling stapelbaar en kan op de transport- of serveerwagen worden geplaatst - voor een antislip en veilig vervoer.

Kan achteraf worden uitgerust met een CHECK-sensor voor volledige en automatische temperatuurdocumentatie tijdens transport. De QR-code maakt een duidelijke identificatie en verbinding met de CHECK CLOUD mogelijk.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

thermoport® K 50 verwarmd - zwart



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	645 x 370 x 240 mm
Materiaal	Polypropyleen
Gewicht	7,5 kg
Vermogen	240 W
Nominale spanning	1N AC 230 V 50/60 Hz
Stekker	Schukostekker (Typ F)
Kabellengte	2.000 mm
Temperatuurbereik	Max. +95°C
Beschermingsgraad	IPX4
Inhoud	11,7 L
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +100°C
Spoelmachine bestendig	tot 90°C
<b>Bestelnummer</b>	<b>85 02 02 17</b>

## VOORDELEN

- Voedselveilig, slagvast naadloos gelast kunststof.
- Dubbelwandig geïsoleerd, geringe warmte/koudeverlies
- Gelijkmatige warmteverdeling, ook bij volle belading.
- Zowel nat als ook droog verwarmbaar. Met droge verwarming aanzienlijke energiebesparingen en minder schoonmaakwerk.
- Ergonomisch inklapbare handgrepen en hoogwaardige kunststof beugelsluiting.
- Uitmeebaar verwarmingelement voor eenvoudige en snelle reiniging.
- Aan onderzijde 2 uitwisselbare bodemrails welke bescherming bieden tegen slijtage.
- Onderling stapelbaar, met alle thermoport® modellen uit het programma zowel in kunststof als ook het CNS thermoport® programma.
- Spoelmachine bestendig (wanneer verwarmingselement is uitgenomen) tot 90°C