



Product



Productblad

## thermoport® K 1000 D verwarmd - oranje

De verwarmde voedsel transport Box.

De stapelbare frontlader met verwarmbare, precieze en krachtige convectieverwarming (digitaal regelbaar), dient voor het veilig transporteren en warmhouden van levensmiddelen in de GN-installatie. De mobiele keuken voor de beste voedselkwaliteit en absolute transportveiligheid.

Ruimtebesparende uitrusting met GN-bakken en GN-thermoplate®, in combinatie met transportveilige, waterdichte insteekdeksel of voor koken op lage temperatuur met het vaculid® deksel. Extra koelmogelijkheid door inzet van GN 1/1 koelpellets mogelijk, de koude lucht wordt gelijkmatig in het interieur verdeeld door luchtcirculatie zonder verwarming.

Rieber thermoport® van kunststof en roestvrij staal onderling stapelbaar en kan op de transport- of serveerwagen worden geplaatst - voor een antislip en veilig vervoer.

Kan achteraf worden uitgerust met een CHECK-sensor voor volledige en automatische temperatuurdocumentatie tijdens transport. De QR-code maakt een duidelijke identificatie en verbinding met de CHECK CLOUD mogelijk.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

thermoport® K 1000 D verwarmd - oranje



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	634 x 435 x 561 mm
Materiaal	Polypropyleen
Gewicht	14.8 kg
Vermogen	500 W
Nominale spanning	1N AC 230 V 50/60 Hz
Stekker	Schukostekker (Typ F)
Kabellengte	2.000 mm
Temperatuurbereik	+20°C tot +85°C
Beschermingsgraad	IPX5
Inhoud	52 L
Regaalparen	12
Regaalafstand	36 mm
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +100°C
Spoelmachine bestendig	tot 90°C
<b>Bestelnummer</b>	<b>85 02 04 36</b>

## VOORDELEN

Voedselveilig, slagvast naadloos gelast kunststof.

Dubbelwandig geïsoleerd, geringe warmte/koudeverlies  
Interieur met naadloze diepgetrokken regalen, met  
kantelbeveiliging.

Gelijkmatige warmteverdeling, ook bij volle belading.

Digitale besturing en uitlezing en aparte vocht-  
regulerende draaischijf. In deur.

Ergonomisch inklapbare handgrepen en hoogwaardige  
kunststof beugelsluiting.

Uitneembare deur en verwarmingselement voor  
eenvoudige en snelle reiniging.

Aan onderzijde 2 uitwisselbare bodemrails welke  
bescherming bieden tegen slijtage.

Onderling stapelbaar, met alle thermoport® modellen  
uit het programma zowel in kunststof als ook het CNS  
thermoport® programma.

Spoelmachine bestendig (wanneer verwarmingselement  
is uitgenomen) tot 90°C