



Product



Productblad

thermoport® K 6000 D verwarmd - zwart

De verwarmde voedsel transport Box.

De stapelbare frontlader met verwarmbare, precieze en krachtige convectieverwarming (digitaal regelbaar), dient voor het veilig transporteren en warmhouden van levensmiddelen in de GN-installatie. De mobiele keuken voor de beste voedselkwaliteit en absolute transportveiligheid.

Ruimtebesparende uitrusting met GN-bakken en GN-thermoplate®, in combinatie met transportveilige, waterdichte insteekdeksel of voor koken op lage temperatuur met het vaculid® deksel. Extra koelmogelijkheid door inzet van GN 1/1 koelpellets mogelijk, de koude lucht wordt gelijkmatig in het interieur verdeeld door luchtcirculatie zonder verwarming.

Rieber thermoport® van kunststof en roestvrij staal onderling stapelbaar en kan op de transport- of serveerwagen worden geplaatst - voor een antislip en veilig vervoer.

Kan achteraf worden uitgerust met een CHECK-sensor voor volledige en automatische temperatuurdocumentatie tijdens transport. De QR-code maakt een duidelijke identificatie en verbinding met de CHECK CLOUD mogelijk.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

thermoport® K 6000 D verwarmd - zwart



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	644 x 779 x 562 mm
Materiaal	Polypropyleen
Gewicht	23 kg
Vermogen	500 W
Nominale spanning	1N AC 230 V 50/60 Hz
Stekker	Schukostekker (Typ F)
Kabellengte	2.000 mm
Temperatuurbereik	+20°C tot +85°C
Beschermingsgraad	IPX4
Inhoud	104 L
Regaalparen	12
Regaalafstand	36 mm
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +100°C
Spoelmachine bestendig	tot 90°C
Bestelnummer	85 02 08 16

VOORDELEN

- Voedselveilig, slagvast naadloos gelast kunststof.
- Dubbelwandig geïsoleerd, geringe warmte/koudeverlies
Interieur met naadloze diepgetrokken regalen, met
kantelbeveiliging.
- Gelijkmatige warmteverdeling, ook bij volle belading.
- Digitale besturing en uitlezing en aparte vocht-
regulerende draaischijf. In deur.
- Ergonomisch inklapbare handgrepen en hoogwaardige
kunststof beugelsluiting.
- Uitneembare deur en verwarmingselement voor
eenvoudige en snelle reiniging.
- Aan onderzijde 2 uitwisselbare bodemrails welke
bescherming bieden tegen slijtage.
- Onderling stapelbaar, met alle thermoport® modellen
uit het programma zowel in kunststof als ook het CNS
thermoport® programma.
- Spoelmachine bestendig (wanneer verwarmingselement
is uitgenomen) tot 90°C