



Produit

Fiche produit



## Chariot banquet 2/1 chauffé – rails 115mm

Le chariot banquet robuste avec chauffage à air pulsé, précis et puissant (à commande numérique) est utilisé pour le transport sûr des aliments, pour maintenir au chaud les plats prêts à servir et pour servir les aliments en même temps dans un système GN ou un système à assiettes. Pour plus de flexibilité et une qualité parfaite des aliments pour chaque banquet - du portionnement à la consommation. Peut être chauffé de manière fiable, humide et sec ; le chauffage à sec permet d'importantes économies d'énergie et nécessite moins de nettoyage du puits de base. Avec une galerie tout autour pour le transport de matériel supplémentaire.

Les grilles GN 2/1 et les bacs GN peuvent être insérés directement dans le compartiment placard. Les assiettes préportionnées peuvent être transportées sur les grilles grâce à un porte-assiettes supplémentaire (pour 6 assiettes) avec cloches pour une protection optimale des aliments.

Également grâce à la configuration peu encombrante avec des récipients GN et des thermoplates GN en combinaison avec le couvercle à pression étanche et sécurisé pour le transport ou sous vide avec le couvercle vaculid®. Une option de refroidissement supplémentaire est possible avec l'insertion de pellets réfrigérants GN 1/1 ; l'air froid est réparti uniformément dans l'habitacle en mode circulation d'air.

Peut être équipé ultérieurement d'un capteur CHECK pour une documentation transparente et automatique de la température pendant le transport. Une identification claire et une connexion au CHECK CLOUD sont possibles grâce au code QR.

## FICHE TECHNIQUE

Chariot banquet GN 2/1 115mm



### FICHE TECHNIQUE

Dimensions	777 x 837 x 1712 mm
Material	Acier inoxydable 1.4301 (CNS)
Poids	107 kg
Puissance	2.250 W
Tension nominale	1N AC 230 V 50/60 Hz
Type de connecteur	Interrupteur de sécurité (type F)
Longueur de câble	2.000 mm
Écart de température	+30°C tot +100°C
Protection	IPX4
Rails de support	11
Distance entre les supports	115 mm
Protection contre les chocs	4 pare-chocs d'angle
Roules	2 fixes-; 2 roulettes pivotantes
Roules -Ø	200 mm
Max. capacité de chargement	120 kg
<b>Numéro de l'article</b>	<b>c</b>

### USP

Acier inoxydable, de haute qualité et hygiénique (intérieur et extérieur).

Intérieur avec rails de support emboutis sans soudure. anti-inclinaison.

Base avec puits d'eau encastré pour une humidification optimale.

Isolation double paroi, faible déperdition de chaleur/froid.

Répartition uniforme de la chaleur, même à pleine charge.

Commande centrale et contrôleur d'humidification séparé.

Mobile avec roulettes robustes, inoxydables et fixables.

Poignée encastrée emboutie et poignée de poussée intégrée.

Porte à fermeture automatique avec joint en silicone.

Pare-chocs d'angle pour la protection contre les chocs et élément de commutation antichoc.

Puits de fond avec robinet de vidange intégré, nettoyage simple et rapide.

Surfaces hygiéniques, résistantes aux éclaboussures (IPX4).