



Produit



Fiche produit

Chariot banquet 2 x 2/1 réfrig. R290 rails 115mm

Le chariot de banquet robuste divisé en deux compartiments d'armoire, avec un refroidissement précis et puissant par compresseur (à commande numérique) et un ventilateur de circulation d'air, est utilisé pour le transport en toute sécurité des aliments, pour maintenir au chaud les plats prêts à servir et pour servir les aliments en même temps dans un système GN ou un système à plaques. Pour plus de flexibilité et une qualité parfaite des aliments pour chaque banquet - du portionnement à la consommation. Refroidissement fiable de l'habitacle grâce à l'évaporateur intégré en haut et à la machine frigorifique avec évaporation de l'eau de condensation en bas.

Les grilles GN 2/1 et les bacs GN peuvent être insérés directement dans le compartiment placard. Les assiettes préportionnées peuvent être transportées sur les grilles grâce à un porte-assiettes supplémentaire (pour 6 assiettes) avec cloches pour une protection optimale des aliments.

Également grâce à la configuration peu encombrante avec des récipients GN et des thermoplates GN en combinaison avec le couvercle à pression étanche et sécurisé pour le transport ou sous vide avec le couvercle vaculid®. Une option de refroidissement supplémentaire est possible avec l'insertion de pellets réfrigérants GN 1/1 ; l'air froid est réparti uniformément dans l'habitacle en mode circulation d'air.

Peut être équipé ultérieurement d'un capteur CHECK pour une documentation transparente et automatique de la température pendant le transport. Une identification claire et une connexion au CHECK CLOUD sont possibles grâce au code QR.

FICHE TECHNIQUE

Chariot banquet GN 2 x 2/1 115mm



FICHE TECHNIQUE

Dimensions	1482 x 837 x 1771 mm
Material	Acier inoxydable 1.4301 (CNS)
Poids	194 kg
Puissance	600 W
Tension nominale	1N AC 230 V 50/60 Hz
Type de connecteur	Interrupteur de sécurité (type F)
Longueur de câble	2.000 mm
Écart de température	-12°C à +8°C
Protection	IPX2
Rails de support	22
Distance entre les supports	115 mm
Protection contre les chocs	4 pare-chocs d'angle
Roules	2 fixes-; 2 roulettes pivotantes
Roules -Ø	200 mm
Max. capacité de chargement	220 kg
Numéro de l'article	88 23 04 05

USP

Acier inoxydable, de haute qualité et hygiénique (intérieur et extérieur).

Intérieur avec rails de support emboutis sans soudure. anti-inclinaison.

Isolation double paroi, faible déperdition de froid.

Réfrigérant R290

Répartition uniforme de la chaleur, même à pleine charge.

Mobile avec roulettes robustes, inoxydables et fixables.

Poignée encastrée emboutie et poignée de poussée intégrée.

Porte à fermeture automatique avec cadre magnétique, pas de gel grâce au chauffage du cadre de porte.

Pare-chocs d'angle pour la protection contre les chocs et élément de commutation antichoc.

Les rails de support centraux peuvent être complètement retirés.

Nettoyage simple et rapide, avec un chiffon de nettoyage humide, anti-goutte (IPX2).