



Product

Productblad

## Banketwagen 2/1 gekoeld R290 - regaalafstand 115mm

De gekoelde GN 2/1 Banketwagen

De robuuste banketwagen, met nauwkeurige en krachtige compressorkoeling (digitaal regelbaar) en een circulatieventilator wordt gebruikt voor het veilig transporteren van voedsel, het koel houden van kant-en-klaar voedsel en het tegelijkertijd serveren van voedsel. tijd in een GN-systeem of platensysteem. Voor meer flexibiliteit en perfecte voedselkwaliteit voor elk banket - van het porties tot de consumptie. Betrouwbare koeling van de binnenruimte door de geïntegreerde verdamper bovenaan en de koelmachine met condenswaterverdamping onderaan.

GN 2/1 roosters en GN-bakken kunnen direct in het kastcompartiment worden geschoven. De geportioneerde borden kunnen op het rooster worden vervoerd met behulp van extra bordendragers (voor 6 borden) met cloches voor een optimale bescherming van het voedsel.

Daarnaast ruimtebesparende uitrusting met GN-bakken en GN thermoplates®, in combinatie met het transportveilige, waterdichte insteekdeksel of voor vacuüm koken op lage temperatuur met het vaculid®-deksel. Extra koelingsoptie met inzet van GN 1/1 koelpellets mogelijk, de koude lucht wordt gelijkmatig in het interieur verdeeld door luchtcirculatie.

Kan achteraf worden uitgerust met een CHECK-sensor voor volledige en automatische temperatuurdocumentatie tijdens transport. De QR-code maakt een duidelijke identificatie en verbinding met de CHECK CLOUD mogelijk.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Banketwagen GN 2/1 115 mm



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	802 x 884 x 1771 mm
Materiaal	RVS 1.4301 (CNS)
Gewicht	143 kg
Vermogen	600 W
Nominale spanning	1N AC 230 V 50/60 Hz
Stekker	Schukostekker (Typ F)
Kabellengte	2.000 mm
Temperatuurbereik	-12°C tot +8°C
Beschermingsgraad	IPX2
Regaalparen	11
Regaalafstand	115 mm
Bescherming	4 stoothoeken
Wielen	2 bok-; 2 zwenk-geremd
Wielen-Ø	200 mm
Max. belading	120 kg
<b>Bestelnummer</b>	<b>88 23 04 06</b>

## VOORDELEN

Roestvast, hoogwaardig, hygiënisch roestvrij staal (binnen & buitenzijde), spatwaterdicht (IPX4)

Dubbelwandig geïsoleerde constructie, geringe koudeverlies.

Koelmiddel R290

Interieur met naadloze diepgetrokken regalen, met kantelbeveiliging.

Uniforme koelverdeling, zelfs bij volledige belading.

Digitale besturing en uitlezing en aparte bevochtigingsregelaar.

Mobiel met robuuste, roestvrijstalen wielen.

Zelfsluitende deur met magneetomlijsting, geen bevrozing door de deurkozijnverwarming.

Diepgetrokken verzonken duwgreep.

Stoothoeken voor bescherming en schokbestendig schakelement.