



Product



Productblad

## thermoport® CNS 2000 - verwarmd

De verwarmde voedsel transport wagen.

De mobiele voorlader met verwarmbare, nauwkeurige en krachtige circulatieluchtverwarming (digitaal regelbaar) wordt gebruikt voor het veilig transporteren van voedsel in een GN-systeem en voor het warmhouden van het voedsel. De mobiele keuken voor de beste voedselkwaliteit en volledige transportveiligheid.

Ruimtebesparende configuratie met GN-bakken en GN thermoplates® in combinatie met de transportveilige, waterdichte inpersdeksel of in vacuüm met de vaculid®-deksel voor koken op lage temperatuur. Extra koelmogelijkheid is mogelijk door inzet van GN 1/1 koelpellets; de koude lucht wordt gelijkmatig in het interieur verdeeld in zuivere circulerende luchtmodus.

Rieber thermoport® van kunststof en roestvrij staal onderling stapelbaar en kan op de transport- of serveerwagen worden geplaatst - voor een antislip en veilig vervoer.

Kan achteraf worden uitgerust met een CHECK-sensor voor volledige en automatische temperatuurdocumentatie tijdens transport. De QR-code maakt een duidelijke identificatie en verbinding met de CHECK CLOUD mogelijk.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

thermoport® CNS 2000 verwarmd



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	592 x 769 x 1078 mm
Materiaal	CNS 1.4301
Gewicht	44 kg
Inhoud	89,7 L
Regaalparen	20
Regaalafstand	37 mm
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +100°C
Nominale spanning	1N 230V - 50 Hz
Stekker	Schukostekker (Typ F)
Vermogen	763 W
Temperatuurbereik	MAX +95°C
Beschermingsgraad	IPX5
<b>Bestelnummer</b>	<b>85 01 07 08</b>

## VOORDELEN

Roestvast, hoogwaardig, hygiënisch roestvrij staal (binnen en buiten).

Binnenzijde strak gelast met naadloos diepgetrokken steunrails in hygiënische uitvoering H3..

Dubbelwandige isolatie, laag verlies van warmte/koude.

Digitale besturing en uitlezing.

Gelijkmatige warmteverdeling, zelfs bij volledige belading.

Stoomschuif voor vochtregulatie.

Bumpers voor bescherming tegen stoten..

Verrijdbaar met 2 roestvrije bok- en 2 zwenkwielen geremd. Diameter van de wielen 125 mm.

Geschikt voor buitengebruik, spatwaterdicht (IPX4).

Verwijderbare deurafdichting/verwarmingssysteem, snelle en eenvoudige reiniging.

Hogedrukreiniger kan binnen gebruikt worden zonder verwarmingssysteem, spatwaterdicht (IPX5).