



Product



Productblad

thermoport® CNS 3000 hybride ak-W & pa-K

De hybride voedsel transport wagen.

De mobiele frontloader met twee volledig gescheiden temperatuurzones wordt gebruikt voor het veilig transporteren van warme en gekoelde gerechten in een GN-systeem. De mobiele hybride keuken voor de beste voedselkwaliteit en volledige transportveiligheid. In het bovenste gedeelte kunnen gerechten warm worden gehouden met de nauwkeurige en krachtige luchtcirculatieverwarming (digitaal regelbaar). Ondergedeelte met neutrale zone voor passieve koeling door het inleggen van GN 1/1 koelpellets.

Door de ruimtebesparende configuratie met GN bakken en GN thermoplates® in combinatie met het transportveilige, waterdichte inpersdeksel of in vacuüm met het vaculid® deksel voor koken op lage temperatuur. Extra koelmogelijkheid is ook mogelijk in het bovengedeelte door inzet van GN 1/1 koelpellets; de koude lucht wordt gelijkmatig in het interieur verdeeld in zuivere circulerende luchtmodus.

Rieber thermoport® van kunststof en roestvrij staal onderling stapelbaar en kan op de transport- of serveerwagen worden geplaatst - voor een antislip en veilig vervoer.

Kan achteraf worden uitgerust met een CHECK-sensor voor volledige en automatische temperatuurdocumentatie tijdens transport. De QR-code maakt een duidelijke identificatie en verbinding met de CHECK CLOUD mogelijk.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

thermoport® CNS 3000 hybride



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	492 x 769 x 1448 mm
Materiaal	CNS 1.4301
Gewicht	66 kg
Inhoud	114 L
Regaalparen	16 (warm), 8 (neutraal)
Regaalafstand	37 mm
Omgevingstemperatuur	+2°C tot +100°C
Nominale spanning	1N 230V - 50 Hz
Stekker	Schukostekker (Typ F)
Vermogen	763 W
Temperatuurbereik	MAX +100°C
Beschermingsgraad	IPX4
Bestelnummer	85 01 08 16

VOORDELEN

Roestvast, hoogwaardig, hygiënisch roestvrij staal (binnen en buiten).

Binnenzijde strak gelast met naadloos diepgetrokken steunrails in hygiënische uitvoering H3..

Dubbelwandige isolatie, laag verlies van warmte/koude.

Digitale besturing en uitlezing.

Gelijkmatige warmteverdeling, zelfs bij volledige belading.

Stoomschuif voor vochtregulatie.

Bumpers voor bescherming tegen stoten..

Verrijdbaar met 2 roestvrije bok- en 2 zwenkwielen geremd. Diameter van de wielen 125 mm.

Geschikt voor buitengebruik, spatwaterdicht (IPX4).

Verwijderbare deurafdichting/verwarmingssysteem, snelle en eenvoudige reiniging.

Hogedrukreiniger kan binnen gebruikt worden zonder verwarmingssysteem, spatwaterdicht (IPX5).