



Produit



Fiche produit

## Chariot Bain-marie 1 x 1/1 GN ZUB- 1

### Chariot Bain-marie

Le chariot robuste en acier inoxydable avec un bac chauffant GN 1/1 réglable et chauffé électriquement est utilisé pour le transport, la distribution et le service en toute sécurité des aliments dans un système GN. Le chariot de livraison universel pour la meilleure qualité alimentaire dans les stations de distribution. Peut être chauffé de manière fiable, humide et sec ; le chauffage à sec permet d'importantes économies d'énergie et nécessite moins de nettoyage des puits.

Un plan de travail supplémentaire utilisable dans la sous-structure offre également de la place pour les boîtes de transport thermoport® 50 et 100 pour le remplissage immédiat des aliments dans un système GN grâce à l'étagère stable.

Pour une solution complète sur un convoyeur de distribution alimentaire en combinaison avec d'autres produits mobiles, tels que le thermoport® en plastique et en acier inoxydable, divers distributeurs, chariots à plateaux et banquets ainsi que des chariots de transport et de service.

## FICHE TECHNIQUE Chariot Bain-marie



### FICHE TECHNIQUE

|                      |  |
|----------------------|--|
| Dimensions           | 816 x 677 x 900 mm                           |
| Material             | CNS 1.4301 (CNS)                             |
| Poids                | 22,85 kg                                     |
| Puissance            | 470 W  |
| Tension nominale     | 1N AC 230 V 50/60 Hz                         |
| Prise                | Schukostekker (Typ F)                        |
| Longueur de câble    | 2,500 mm                                     |
| Plage de chauffage   | +30°C á +110°C                               |
| Classe de protection | IPX4   |
| Protection           | 4 pare-chocs d'angle                         |
| Roulettes            | 2 fixes-; 2 roulettes pivotantes avec freins |
| Roulettes-Ø          | 125 mm                                       |
| Profondeur GN        | 200 mm                                       |
| <b>Bestelnummer</b>  | <b>88 16 01 01</b>                           |

### UPC

Acier inoxydable inoxydable, de haute qualité et hygiénique.

Plan de travail arrondi, rabattu sur tout le pourtour, protection contre la pénétration de saletés/eau.

Puits chauffé embouti, soudé sans soudure..

Isolation de tous les côtés, faible perte de chaleur.

Mobile avec roulettes robustes et fixables et poignée de poussée.

Pare-chocs d'angle pour la protection contre les chocs ainsi qu'un élément de commutation antichoc.

Robinet de vidange intégré, nettoyage simple et rapide.