



Product



Productblad

Bain-marie wagen 2 x 1/1 GN ZUB- 2

De verwarmde Bain-marie wagen

De robuuste RVS trolley met instelbare, elektrisch verwarmde GN 1/1 kuip, wordt gebruikt voor veilig transport, portionering aan de band en uit serveren van voedsel in het GN-systeem. De universele bezorgwagen voor de beste voedselkwaliteit bij distributie stations.

Kan zowel nat als droog worden verwarmd, met droge verwarming aanzienlijke energiebesparing en minder reinigingsinspanning van de kuipen. Het stabiele blad in de onderbouw biedt extra bruikbare opbergruimte voor de transportboxen thermoport® 50 en 100.

Voor de totaaloplossing aan de voedseldistributiebend, perfect in combinatie met andere mobiele producten, zoals thermoport® van kunststof en roestvrij staal, regaal-, banket-, maar ook transport- en serveerwagens

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bain-marie wagen 2 x1/1 GN ZUB-2



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	816 x 677 x 900 mm
Materiaal	RVS 1.4301 (CNS)
Gewicht	33,2 kg
Vermogen	940 W
Nominale spanning	1N AC 230 V 50/60 Hz
Stekker	Schukostekker (Typ F)
Kabellengte	2,500 mm
Temperatuurbereik	+30°C tot +110°C
Beschermingsgraad	IPX4
Bescherming	4 stoothoeken
Wielen	2 bok-; 2 zwenk-geremd
Wielen-Ø	125 mm
GN-diepte	200 mm
Bestelnummer	88 16 02 01

VOORDELEN

Roestvast, hoogwaardig, hygiënisch roestvrij staal, spatwaterdicht (IPX4)

Naadloos, diepgetrokken geïsoleerde warmhoud bakken met een geringe warmte verlies.

Naadloos, diepgetrokken blad in de onderbouw voor extra bergruimte.

Geïntegreerde aftapkraan, snelle en eenvoudige reiniging.

Mobiel met degelijke, roestvrije wielen.

Stoothoeken voor bescherming en schokbestendig schakelement.