



Produit



Fiche produit

## Chariot de livraison 2/1 GN réfrigéré R290

**Le chariot de livraison réfrigéré.**

Le chariot robuste en acier inoxydable avec machine de refroidissement intégrée et plateau de refroidissement pour le meilleur qualité de la nourriture. Idéal pour le transport, la distribution sur le convoyeur et la distribution en toute sécurité repas dans le système GN.

Assemblage peu encombrant avec des récipients GN et des GN-thermoplates®, en combinaison avec le couvercle enfichable étanche et sécurisé pour le transport. Fonctionnellement personnalisable en fonction des besoins, par exemple avec une étagère supplémentaire (lumineuse).

Pour la solution globale sur le convoyeur de distribution alimentaire, parfaite en combinaison avec d'autres produits mobiles, tels que thermoport® en plastique et en acier inoxydable, divers chariots élévateurs, étagères, banquets et chariots de transport et de service.

## FICHE TECHNIQUE

Le chariot de livraison réfrigéré



## FICHE TECHNIQUE

Dimensions	854 x 665 x 900 mm
Matériau	CNS 1.4301
Poids	55 kg
Charge connectée	265 W
Tension nominale	1N AC 230 V 50/60 Hz
Type de connecteur	Prise Shuko (Typ F)
Longueur de câble	2.000 mm
Gamme de chauffage	+2°C tot +10°C
Classe de protection	IPX0
Potection	4 pare-chocs d'angle
Roulettes	2 fixes-; 2 roulettes pivotantes avec freins
Roelettes-Ø	125 mm
Profondeur GN	200 mm
Réfrigérant	R 290
<b>Numéro d'article</b>	<b>88 16 08 04</b>

## AVANTAGES

Acier inoxydable inoxydable, de haute qualité et hygiénique.

Plan de travail arrondi, rabattu sur tout le pourtour, protection contre la pénétration de saletés/eau.

Puits chauffé embouti, soudé sans soudure

Avec liquide de refroidissement naturel et donc écologique et puissant R290.

Mobile avec 4 roulettes pivotantes en inox, freinées. Diamètre des roues 125 mm.

4 pare-chocs pour la protection contre les collisions.

Robinet de vidange intégré, nettoyage simple et rapide.