



Product



Productblad

Serverwagen 1060 - 2 flat pack

De universele wagen.

De stabiele serverwagen in een lichte uitvoering is geschikt voor elk transport, of het nu gaat om voor serveren, opruimen of transporteren - een ongecompliceerde, mobiele helper.

Afhankelijk van de benodigde transportomvang, met 2 tot 4 legborden en diverse afmetingen beschikbaar. Geleverd met roestvrije wielen. Op verzoek ook met No More Flat wielen om het transportgeluid te Verminderen. Als extra accessoire kan een bijpassende roestvrijstalen afruimbak eenvoudig aan de duwbeugel worden gehangen. De gemonteerde versie kan worden voorzien van een extra galerij van rond roestvrij materiaal voor veilig transport

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Serveerwagen 1060 – 2 flat pack



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	1060 x 670 x 950 mm
Materiaal	RVS 1.4301 (CNS)
Gewicht	14,5 kg
Legborden	2
Afstand Legborden	585 mm
Bescherming	4 stoothoeken
Wielen	2 zwenk-; 2 zwenk-geremd
Wielen-Ø	125 mm
Max. belading	120 kg
Bestelnummer	88 02 50 17

VOORDELEN

Roestvast, hoogwaardig, hygiënisch roestvrij staal.

Diepgetrokken geluiddempende legborden met opstaande rand.

Robuuste, stabiele constructie zonder lasnaden, eenvoudig te reinigen.

Optimale rijeigenschappen met roestvrije zwenkwielen en ronde duwbeugel.

Stootbescherming middels stoothoeken.