



Product



Productblad

Serveerwagen 640 - 2 gemonteerd

De universele wagen.

De stabiele serveerwagen in een lichte uitvoering is geschikt voor elk transport, of het nu gaat om voor serveren, opruimen of transporteren - een ongecompliceerde, mobiele helper.

Afhankelijk van de benodigde transportomvang, met 2 en 3 legborden en diverse afmetingen beschikbaar. Geleverd met roestvrije wielen. Op verzoek ook met No More Flat wielen om het transportgeluid te Verminderen. Als extra accessoire kan een bijpassende roestvrijstalen afruimbak eenvoudig aan de duwbeugel worden gehangen. De gemonteerde versie kan worden voorzien van een extra galerij van rond roestvrij materiaal voor veilig transport

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Serveerwagen 640 – 2 gemonteerd



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Afmetingen | 700 x 470 x 950 mm |
| Materiaal | RVS 1.4301 (CNS) |
| Gewicht | 8 kg |
| Legborden | 2 |
| Afstand Legborden | 585 mm |
| Bescherming | 4 stoothoeken |
| Wielen | 2 zwenk-; 2 zwenk-geremd |
| Wielen-Ø | 125 mm |
| Max. belading | 120 kg |
| Bestelnummer | 88 02 50 35 |

VOORDELEN

Roestvast, hoogwaardig, hygiënisch roestvrij staal.

Diepgetrokken geluiddempende legborden met opstaande rand.

Robuuste, stabiele constructie zonder lasnaden, eenvoudig te reinigen.

Optimale rijeigenschappen met roestvrije zwenkwielen en ronde duwbeugel.

Stootbescherming middels stoothoeken.