



Product



Productblad

## Serverwagen 1266 – 3 gesloten versterkt bovenblad

De universele wagen.

De stabiele serverwagen met verstevigd bovenblad is geschikt voor ieder transport, of het nu gaat om serveren, opruimen of transporteren - een ongecompliceerde, mobiele helper.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Serveerwagen 1266 – 3 gesloten gemonteerd



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	1266 x 676 x 900 mm
Materiaal	RVS 1.4301 (CNS)
Gewicht	41 kg
Legborden	3
Afstand Legborden	293 mm
Bescherming	4 stoothoeken
Wielen	2 zwenk-; 2 zwenk-geremd
Wielen-Ø	125 mm
Max. belading	220 kg
<b>Bestelnummer</b>	<b>88 02 29 02</b>

## VOORDELEN

Roestvast, hoogwaardig, hygiënisch roestvrij staal.

Diepgetrokken geluiddempende legborden met opstaande rand.

Robuuste, stabiele constructie zonder lasnaden, eenvoudig te reinigen.

Optimale rijeigenschappen met roestvrije zwenkwielen en ronde duwbeugel.

Stootbescherming middels stoothoeken.