



Product



Productblad

Bordenstapelaar 1 buis met statische verwarming RRV-H1

De verwarmde Bordenstapelaar

De buizenstapelaar met krachtige, regelbare statische verwarming voor het opwarmen, tijdelijk opslaan en transporteren van rond serviesgoed in een verstelbare buis (diameter van 190-320 mm). Gemakkelijk met de hand te verstellen door middel van de 3 stelstangen voor de gewenste bordgrootte, evenals de veerkracht afhankelijk van het gewicht van het serviesgoed. Ook met geïntegreerde oververhittingsbeveiliging voor perfecte veiligheid en inclusief polycarbonaat deksel voor hygiënische bescherming van het servies*.

Als extra accessoire voor het polycarbonaat deksel de bijbehorende dekselhouder. Evenals de dubbelwandige, afsluitbare roestvrijstalen deksel of de volledig omlopende stootbescherming voor extra robuustheid en uit te breiden met een vuillade. Op aanvraag ook met CNS-rollen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bordenstapelaar RRV-H1



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	618 x 480 x 1030 mm
Materiaal	RVS 1.4301 (CNS)
Gewicht	32,5 kg
Vermogen	866 W
Nominale spanning	1N AC 230 V 50/60 Hz
Stekker	Schukostekker (Typ F)
Kabellengte	2,500 mm
Temperatuurbereik	+30°C tot +110°C
Beschermingsgraad	IPX5
Bescherming	4 stoothoeken
Wielen	2 bok-; 2 zwenk-geremd
Wielen-Ø	125 mm
Bestelnummer	89 01 02 68

VOORDELEN

Roestvast, hoogwaardig, hygiënisch roestvrij staal, spatwaterdicht (IPX5)

Stabiel, soepel geleid platform.

kantelbestendig, met robuust stapelmechanisme.

Dubbelwandig geïsoleerd, gering warmteverlies.

Flexibele en nauwkeurige verstelbaarheid met de hand.

De uitgiftehoogte is traploos in te stellen dankzij hittebestendige trekveren.

Verrijdbaar met roestvrije, vergrendelbare wielen en veiligheidsduwhandgreep.

Stoothoeken voor stootbescherming en schokbestendig schakelelement.

Uitneembaar buisinzetstuk, gemakkelijk schoon te maken.

Geschikt voor hogedrukreinigers aan de buitenzijde met gesloten deksel