



Product



Profil du produit

Distributeur tubulaire avec chauffé statiquement RRV-H1

Distributeur tubulaire chauffé

Le distributeur tubulaire avec chauffage statique pour le chauffage, le stockage intermédiaire et le transport de vaisselle ronde dans un distributeur réglable (diamètre 190-320 mm). Facilement réglable à la main grâce aux 3 tiges de réglage de la taille d'assiette souhaitée, ainsi que de la force du ressort en fonction du poids de la vaisselle. Également avec protection intégrée contre la surchauffe pour une sécurité parfaite et comprenant un couvercle en polycarbonate pour une protection hygiénique de la vaisselle*.

Comme accessoire supplémentaire pour le couvercle en polycarbonate, le support de couvercle correspondant. Également extensible avec le couvercle en acier inoxydable verrouillable à double paroi ou une protection complète contre les chocs pour plus de robustesse et avec un tiroir à poussière. Également avec roulettes CNS sur demande.

FICHE TECHNIQUE

Distributeur tubulaire chauffé RRV-H1



FICHE TECHNIQUE

Dimensions	618 x 480 x 1030 mm
Matériel	acier inoxydable 1.4301 (CNS)
Poids	32,5 kg
Charge connectée	866 W
Tension nominale	1N AC 230 V 50/60 Hz
Type de connecteur	Interrupteur de sécurité (Typ F)
Longueur de câble	2,500 mm
Plage de chauffage	+30°C tot +110°C
Classe de protection	IPX5
Protection contre les chocs	4 pare-chocs d'angle
Roulettes	2 fixes-; 2 roulettes pivotantes avec freins
Roulettes -Ø	125 mm
Numéro de commande	89 01 02 68

USP

Acier inoxydable hygiénique de haute qualité, finition brossée mate.

Plateforme robuste et fluide.

Anti-inclinaison et anti-torsion, avec un mécanisme de dépilage robuste.

Corps avec isolation à double paroi, faible perte de chaleur.

Réglage manuel flexible et précis.

Hauteur de service uniforme réglable, avec ressorts de tension résistants à la chaleur.

Mobile avec roulettes fixables en acier inoxydable et poignée de poussée de sécurité.

Pare-chocs d'angle pour la protection contre les chocs ainsi qu'un élément de commutation antichoc.

Insert distributeur amovible, facile à nettoyer.

Extérieur avec couvercle hermétique, adapté au nettoyage au nettoyeur haute pression, résistant aux éclaboussures (IPX5).