



Product

Productblad

Platformstapelaar PO-SV 1/1

Platformstapelaar

Platformstapelaar van CNS met één platform. Platform beveiligd tegen omkiepen en kantelen. Veerkracht instelbaar afhankelijk van servies- dienbladgewicht. Veiligheidsdruwbeugel. 4 stoothoeken. Roestvrije wieluitvoering conform DIN 18867, deel 8, wieldiameter 125 mm, 4 zwenkwieken waarvan 2 met rem.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Platformstapelaar PO-SV 1/1



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	690 x 690 x 911 mm
Materiaal	RVS 1.4301 (CNS)
Gewicht	35 kg
Afm. platform	412 x 545 mm
Bescherming	4 stoothoeken
Wielen	2 bok-; 2 zwenk-geremd
Wielen-Ø	125 mm
Bestelnummer	89 02 03 01

VOORDELEN

Roestvast, hoogwaardig, hygiënisch roestvrij staal,

Stabiel, soepel geleid platform.

kantelbestendig, met robuust stapelmechanisme.

De uitgiftehoogte is traploos in te stellen dankzij trekveren.

Verrijdbaar met roestvrije, vergrendelbare wielen en veiligheidsduwhandgreep.

Stoothoeken voor stootbescherming.