



Product

Productblad

Platformstapelaar PG-GN 2/1

Platformstapelaar

De onverwarmde platformstapelaar (voor GN-korven), gesloten, vervaardigd uit RVS, dubbelwandig geïsoleerd, een veiligheidsduwbeugel, 4 hoekbumpers, RVS wielen (2 zwenkwielen en 2 zwenkwielen met rem)..

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Platformstapelaar PG-GN 2/1



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	880 x 690 x 911 mm
Materiaal	RVS 1.4301 (CNS)
Gewicht	50 kg
Afm. platform	535 x 660 mm
Bescherming	4 stoothoeken
Wielen	2 bok-; 2 zwenk-geremd
Wielen-Ø	125 mm
Bestelnummer	89 02 02 01

VOORDELEN

Roestvast, hoogwaardig, hygiënisch roestvrij staal,

Stabiel, soepel geleid platform.

kantelbestendig, met robuust stapelmechanisme.

De uitgiftehoogte is traploos in te stellen dankzij trekveren.

Verrijdbaar met roestvrije, vergrendelbare wielen en veiligheidsduwhandgreep.

Stoothoeken voor stootbescherming.