



Product

Profil du produit

Distributeur à plateforme PU-Q1/1

Distributeur à plateforme chauffé

Distributeur à plateforme chauffée à circulation d'air (pour paniers CNS), fermé, en acier inoxydable, isolation à double paroi, avec couvercle en acier inoxydable fixable côté face, avec cadre de support, poignée de poussée de sécurité, 4 coins pare-chocs, roulettes inox (2 roulettes pivotantes et 2 roulettes pivotantes avec freins).

FICHE TECHNIQUE

Distributeur à plateforme chauffé PU-Q1/1



FICHE TECHNIQUE

Dimensions	840 x 690 x 911 mm
Matériel	acier inoxydable 1.4301 (CNS)
Poids	64 kg
Charge connectée	2.240 W
Tension nominale	1N AC 230 V 50/60 Hz
Type de connecteur	Interrupteur de sécurité (Typ F)
Longueur de câble	2,500 mm
Plage de chauffage	+30°C tot +100°C
Classe de protection	IPX5
Protection contre les chocs	4 pare-chocs d'angle
Dim. plateforme	535 x 510 mm
Dim. panier	max. 500 x 500 mm
Roulettes	2 fixes-; 2 roulettes pivotantes avec freins
Roulettes -Ø	125 mm
Numéro de commande	89 02 01 04

USP

Acier inoxydable hygiénique de haute qualité, finition brossée mate.

Plateforme robuste et fluide.

Anti-inclinaison et anti-torsion, avec un mécanisme de dépilage robuste.

Corps avec isolation à double paroi, faible perte de chaleur.

Réglage manuel flexible et précis.

Hauteur de service uniforme réglable, avec ressorts de tension résistants à la chaleur.

Mobile avec roulettes fixables en acier inoxydable et poignée de poussée de sécurité.

Pare-chocs d'angle pour la protection contre les chocs ainsi qu'un élément de commutation antichoc.